

# CLICWALL WALL SYSTEM

Handleiding voor vervangen,  
reinigen en onderhoud

Je project zal jaren na het plaatsen van Clicwall-wandpanelen er nog altijd tiptop uitzien. Clicwall is gemakkelijk schoon te maken en is tot 4 keer kras- & stootbestendiger (20 Newton, N) dan traditionele wandbekleding zoals gipskarton (5N).

## 1. Een beschadigd paneel retoucheren

Lichte schade aan Clicwall-panelen werk je makkelijk bij met een herstelkit.

1. Een zorgvuldige voorbereiding is noodzakelijk. Reinig eerst de beschadigde plek op het paneel en zorg ervoor dat die vrij is van stof, olie en vet.
2. Kies je kleur.
3. Smelten en mengen.
4. Vullen.
5. Verwijder overtollig materiaal met de scherpe zijde van de vulmiddelapplicator.
6. Detailwerk: wil je de houtnerven gedetailleerd nabootsen, maak dan met een scherp voorwerp een groef in het vulmiddel en vul de groef in met een donkerdere kleur.
7. Ontvetten: ontvet met het grijze schuurblokje.
8. Aanpassing van de glanslaag: met de groene zijde van het blokje zorg je voor meer glans. Met de witte zijde maak je het oppervlak matter.





## 2. Een beschadigd paneel vervangen

Een zwaar beschadigd paneel vervang je probleemloos met een multitool en invalzaag.

Let wel: je kan een geplaatst paneel enkel verwijderen als het werd bevestigd met schroeven of nietjes.



1. Stel de invalzaag in op een diepte van 10 mm. Zaag het te vervangen paneel in de lengte door op 40 mm van de naad aan de groefzijde (figuur 1).

2. Vervolledig de handeling boven- en onderaan met een multitool (figuur 2).

3. Verwijder de linkerzijde (tandzijde) van het paneel uit de opstelling (figuur 3).

4. Verwijder het overgebleven stukje aan de rechterzijde (groefzijde). De schroeven of nietjes mogen blijven zitten.



5. Maak het paneel rechts van het vervangen paneel opnieuw vast aan de onderstructuur met MS-polymeerkit. Druk het goed aan en laat de lijm uitharden.

6. Neem een nieuw paneel, zaag het op de lengte en verwijder de lip van de groef (figuur 4).

7. Klik het nieuwe paneel in het paneel links ervan en bevestig de rechterzijde (waar oorspronkelijk de groef zat) met MS-polymeerkit aan de onderstructuur.



### 3. Clicwall onderhouden

Het hygiënische melamineoppervlak van Clicwall vergt geen speciaal onderhoud. Ook gestructureerde hout- of andere oppervlakken kan je eenvoudig reinigen.

#### Lichte of recent vuil behandelen

Reinig het paneel met een papieren doekje, een zachte droge of vochtige doek of een spons. Droog het paneeloppervlak nadien af met een absorberend papieren doekje of een microvezeldoek.

#### Normale of langdurige vuil behandelen

Reinig het paneel met warm water en een microvezeldoek, een zachte spons of borstel. Gebruik niet te veel water tijdens het reinigen. Kies een standaard huishoudmiddel of een zeep zonder schurende ingrediënten. Breng het middel meteen aan op de vervuilde plaats. Veeg daarna het paneel af met vers water en verwijder alle sporen van het middel om strepen te voorkomen. Droog het paneeloppervlak af met een absorberende doek of een papierendoekje.

#### Gebruik in geen geval de volgende materialen en reinigingsmiddelen:

- schurende of agressieve materialen (schuurspons, staalwol)
- poetsmiddel, waspoeder, meubelreiniger, bleekwater
- detergents met sterke zuren en zouten
- stoomreinigingsapparatuur

## Heb je nog vragen? Neem contact met ons op!

Heb je nog andere vragen?  
Of zit je echt met de handen in het haar?  
Geen paniek, de oplossing is binnen handbereik.  
Vraag het gewoon aan een van onze experts,  
online of in het echt.

Boek hier jouw (digitale)



Of contacteer ons via  
clicwall@unilin.com

# CLICWALL WALL SYSTEMS



## Unilin Panels

Ingelmunstersteenweg 229  
8780 Oostrozebeke  
Belgium  
T +32 56 66 70 21  
[info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com)  
[www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)