

Productbeschrijving


Een zelfklevende schuimstrip voor gebruik in combinatie met UNI-Rivetten voor het bevestigen van EQUITONE gevelpanelen op een metalen draagstructuur.

De schuimstrip is ontworpen om zelfs bij een minimaal uitgeoefende kracht een waterdichte afdichting te creëren. Het minimaliseert ook trillingen van het gevelpaneel en voorkomt contact tussen ongecoat vezelcement en de aluminium draagstructuur. Eenmaal op zijn plaats zal de schuimstrip in staat zijn om normale voegbeweging als gevolg van thermische en hygrische uitzetting en krimp of omgevingskrachten op te vangen.

ARTIKELNUMMER: 4006465

1. Technische Kenmerken

| | |
|--|--|
| Materiaal | Zelfklevend PVC schuim met gesloten cellen |
| Liner | Papier |
| Afmetingen (b x d) | 9 x 6 mm |
| Gewicht | ± 7 g/m |
| Kleur | Zwart |
| Hardheid (ASTM D2240) | 14 Shore 00 |
| Treksterkte (DIN 53571) | 16 N/cm ² |
| Rek (DIN 53571) | 200 % |
| Adequate afdichting bij minimaal | 30% compressie |
| Bedrijfstemperatuur | - 30 to + 70 °C |
| Verwerkingstemperatuur | + 5 to + 50 °C |
| Enkel aanbrengen op schone, droge oppervlakken | |



2. Opslag

Materiaal moet opgeslagen worden bij 21 °C en een relatieve vochtigheid van 50%

3. Verpakking

Per rol van 15 m

4. Verwerking

Raadpleeg de toepassingsrichtlijnen voor EQUITONE gevelpanelen gerivetteerd op een aluminium draagstructuur.

Disclaimer

De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie. Door ons toegewijd programma van continue materiaal- en systeemontwikkeling behouden wij ons echter het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bezoek www.equitone.com om er zeker van te zijn dat u over de meest recente versie beschikt. Alle afbeeldingen in dit document zijn louter illustratief en mogen niet als uitvoeringstekeningen worden beschouwd. Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik ervan. Dit document wordt beschermd door internationale copyrightwetten. Reproductie en distributie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden. EQUITONE en de logo's zijn handelsmerken van Etex NV of een dochteronderneming daarvan. Elk gebruik zonder toestemming is strikt verboden en kan een inbreuk betekenen op het merkenrecht.