



## Miofoam® randstroken

**– ALGEMEEN** Miofoam® randstroken zijn gemaakt van geslotencellige onvernet, CFK- en HCFK-vrije polyetheen schuim. De randstroken worden toegepast om de wand en doorvoeren los te koppelen van de dekvloer. Er zijn drie typen randstroken:

- Type S (standaard)
- Type K (voorzien van kleefstrook)
- Type FK (voorzien van folieflap en kleefstrook)

**– TOEPASSING** Door het toepassen van randstroken in combinatie met bijvoorbeeld Miofoam® V25-5, Miofol® AVS 4 of Miofol® VS 2 wordt de afwerkvloer ontkoppeld van de constructie en wand. Hierdoor wordt de geluids-overdracht verminderd.

**– VERWERKING** Om contactgeluiden en flankerende geluidsoverdracht naar de omliggende ruimten te verminderen, worden er, in combinatie met een akoestische ont koppeling van de vloer, randstroken type S/K/FK tegen de wanden en rond vloerdoorvoeren geplaatst. Miofoam® randstroken hebben een dichtheid van 25 kg/m<sup>3</sup>. Zorg ervoor dat de aansluiting tussen vloer en wand geëgaliseerd is.

**– VOORDELEN**

- Vermindert flankerende geluidsoverdracht
- Vermindert contactgeluid
- Licht, sterk, elastisch en flexibel
- Eenvoudige verwerking
- CFK- en HCFK-vrij

— SPECIFICATIES

Dikte*	+ / - 10 %
Hoogte*	+ / - 10 %
Rollengte	50 m
Temperatuur bestendigheid	-20 / +70 °C
Densiteit	25 kg/m <sup>3</sup>
*zie tabel	

	Rollengte	Dikte	Hoogte	Artikelnummer
<b>Miofol® Randstroken S</b>	50 m	5 mm	100 mm	8710501050
	50 m	5 mm	150 mm	8710501550
	50 m	5 mm	400 mm	8710504050
<b>Miofol® Randstroken FK</b>	50 m	5 mm	80 mm	8720500850
	50 m	5 mm	100 mm	8720501050
	50 m	8 mm	80 mm	8720800850
	50 m	8 mm	100 mm	8720801050
<b>Miofol® Randstroken K</b>	50 m	5 mm	100 mm	8700501050