

Topfloor underlayment



**Sterk en stabiel
door speciale 7-laags opbouw**



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



De top in underlayment

Topfloor, al jaren bewezen de beste plaat van bouwend Nederland. De ideale plaat voor constructief gebruik en dragende toepassingen zoals daken, vloeren, plafonds en wanden.

Belangrijkste voordelen

- **Vormstabiel** dus geen tijdverlies op de bouw
- **Perfecte passing tong en groef** dus makkelijk te leggen door 1 persoon
- **Hoge sterkte** bij toepassing haaks op de balken dus betrouwbaar
- Gegarandeerd **gesloten en glad oppervlak** dus geen reparaties nodig
- **Licht van gewicht** dus prettig voor de rug

Leverbaar in extra sterke uitvoering

Topfloor in 21mm dikte is 17% sterker en geeft 48% minder doorbuiging dan 18mm Topfloor en is daardoor de ideale plaat voor vloeren die zwaarder worden belast.


Nu ook in brandvertragende uitvoering

PontProtect Topfloor FR is de brandvertragende uitvoering van Topfloor. De brandvertragende behandeling verbetert aanzienlijk de brandvertragende eigenschappen van het product, zonder dat dit ten koste gaat van de uitstekende technische eigenschappen van de plaat. Met andere woorden; de behandeling heeft geen invloed op de constructieve waarde. Toepasbaar in vele soorten constructies, met name in structurele en dragende constructies.


Brandclassificering B-s1, d0 (dak- en wandconstructies) en Bfl-s1 (vloeren).

Toepasbaar met en zonder luchtsponw of met isolatielaag.


Voorbeelden van wandopbouwen







Geïsoleerd



Direct op een onbrandbare plaat



Met luchtsponw

		9mm	12mm	15mm	18mm	21mm
Rechte kanten		2440x1220mm	2440x1220 en 1530x3050mm	1530x3050mm	2440x1220 en 1530x3050mm	1530x3050mm
Lange zijde tong en groef					2440x1220mm	2440x1220mm
Rondom tong en groef					2440x610mm	
Brandvertragend, lange zijde tong en groef					2440x1220mm	