

Unipanel® bouwpanelen

SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT



BOEIDELLEN ■ WINDVEREN ■ OVERSTEKKEN ■ LIJSTWERKEN ■ PUIVULLING

- Levenslange garantie tegen delamineren en rotten
- 10 jaar garantie op verfhechting
- Uitstekende vervanger voor multiplex



 **Unipanel®**
BOUW P A N E L E N

Unipanel® bouwpanelen

SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT



Producteigenschappen

Unipanel is gemaakt van massief kunststof en is superieur aan hout. Het kan gebruikt worden op vrijwel alle niet dragende buitentoepassingen. Unipanel heeft de eigenschappen van hout, maar heeft niet de nadelen die met hout kunnen ontstaan bij exterieur toepassingen.

Voordelen

- Levenslange garantie tegen delamineren en rotten
- 10 jaar garantie op verfhechting
- Schilderen niet noodzakelijk
- Uitstekende vervanger voor multiplex
- Kleurvast en UV-bestendig
- Bewerkbaar als hout
- Onderhoudsarm
- Volledig recyclebaar

Toepassing

Unipanel bouwpanelen kunnen toegepast worden op vrijwel alle niet dragende buiten-toepassingen, zoals;

- BOEIDELLEN
- WINDVEREN
- OVERSTEEKEN
- LIJSTWERKEN
- PUIVULLING
- OVERIGE BUITENBETIMMERING



Materiaaleigenschappen

Kleurechtheid	Niet vergelend, UV-bestendig
Vochtopname	Geen
Materiaal	HPVC (hoofdbestanddeel)
Dichtheid	510 kg / m ³
Uitzettingscoëfficiënt	0,08 mm / m / °C
Verwerkingstemp	Verwerking bij min. + 5 °C t/m max + 30 °C
Brandbaarheid	Zelfdovend, B2
Garantie	Levenslange garantie tegen delamineren en rotten. Diverse verffabrikanten geven 10 jaar garantie op verfhechting. Kijk voor de voorwaarden op www.unipanel.com .



Verwerking

Unipanel bouwpanelen zijn universeel toepasbaar en kunnen gebruikt worden op vrijwel alle niet dragende buiten-toepassingen. In de regel kan Unipanel gemonteerd worden conform verwerkingsvoorschriften van multiplex. Daarbij hoeft geen rekening gehouden te worden met voorschriften betreffende vochtopname.

Unipanel kan worden gezaagd, geboord, geschuurd en gefreesd met reguliere houtbewerkingsgereedschappen.



Bevestiging

Ventilatie

Bij buitengebruik, ventilerend aanbrengen op een duurzaam regelwerk met een max. h.o.h. van 40 cm.

Schroeven / tackeren

De bouwpanelen kunnen rechtstreeks geschroefd en getackerd worden met RVS nagels/schroeven.

Lijmen

Unipanel bouwpanelen kunnen uitstekend gelijmd worden. Voor onderlinge verlijming kunt u gebruik maken van HPVC lijm. Voor overige bevestigingen wordt vaak Polymax High Tack of vergelijkbaar gebruikt. Raadpleeg hiervoor uw lijm-leverancier.

Zie voor optionele blinde montage www.unipanel.com.



Bewerkingsmogelijkheden



Zagen

Zowel handmatig als machinaal uitstekend te zagen met een fijngetande houtzaag.



Frezen

Door de fijne structuur kunnen de panelen goed gefreesd worden op de freesbank of met een bovenfrees.



Schroeven en boren

Snel te monteren doordat voorboren vaak niet nodig is. Bij dakrandtoepassingen, schroeven h.o.h. 40 cm.



Lijmen

De panelen kunnen uitstekend worden gelijmd met HPVC lijmen. Raadpleeg hiervoor de voorschriften van uw lijm-leverancier.



Schuren


Voor een perfect glad oppervlak is Unipanel handmatig én machinaal te schuren zoals hout.



Schilderen

10 jaar garantie op verfhechting op de voorgeschreven verfsystemen (bij gebruik van lichtere kleuren). Meer info: www.unipanel.com.

Detailtering



Bekijk voor meer informatie de principedetails op www.unipanel.com.

Afwerking


Randafwerking

Gezaagde en gefreesde zijden afwerken met Unipanel Sealer, dit om vuilaanhechting te voorkomen.

Schilderen / plamuren

Unipanel hoeft niet geplamuurd of geschilderd te worden om zijn levenslange garantie te behouden. Het is echter wel mogelijk om Unipanel te plamuren en te schilderen. Gebruik voor het plamuren een universele houtplamuur.

Bij inachtneming van de afwerkingsvoorschriften, heeft u recht op 10 jaar garantie op verfhechting (bij gebruik van lichtere kleuren).



Uniek schroefstelsel

De voordelen

- Verborgene montage
- Plamuren niet nodig
- Eventueel overschilderbaar

Heering introduceert het Unipanel schroefstelsel waarbij plamuren overbodig is. Het schroefstelsel bestaat uit schroeven met dopjes en bitje. Hiermee zijn Unipanel bouwpanelen vrijwel onzichtbaar af te werken en direct klaar.

Bekijk diverse video's op
www.unipanel.com

Assortiment

MET PRIJZEN

Unipanel® bouwpanelen 16 mm


Nr.	Omschrijving	Lengte		Prijs		Verpakking	Bulk
		cm		m ¹	m ²		
2410	Bouwpanelen 185x16 mm	290	580	11,12	60,11	2	120x580
2415	Bouwpanelen 235x16 mm	290	580	14,13	60,13	2	80x580
2420	Bouwpanelen 285x16 mm	290	580	17,14	60,14	2	60x580
2425	Bouwpanelen 385x16 mm	290	580	23,14	60,10	2/1	40x580
2430	Bouwpanelen 610x16 mm	290	-	35,72	58,56	1	40x290

Unipanel® bouwpanelen 16 mm voor blinde montage


Nr.	Omschrijving	Lengte		Prijs		Verpakking	Bulk
		cm		m ¹	m ²		
2440	Bouwpanelen met sponning 235x16 mm	-	580	17,08	72,68	2	80x580
2445	Bouwpanelen met sponning 285x16 mm	-	580	20,07	70,42	1	60x580
2450	Bouwpanelen met sponning 385x16 mm	-	580	26,09	67,77	1	40x580
2449	Dakrand uitlijnprofiel 16 mm	550	-	5,52	-	1	-
2469	Boeiboord uitlijnprofiel 16 mm	550	-	7,09	-	1	-
2460	Sponningplug 25 mm			2,85		10	-
2468	Ventilatieclip			4,81		15	-

Unipanel® toebehoren


Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
2435	Sierlijst 36x52 mm	485 cm	12,13 p/m ¹
2470	Schroeven 4x50 mm incl. dopjes en bitje	100 stuks	36,12 p/vp
2475	Unipanel sealer	250 ml	17,85 p/st



2410 ~ 2430



2440 ~ 2450



2435

- Levering binnen 48 uur op locatie
- Altijd uit voorraad leverbaar
- Verkrijgbaar bij iedere hout- en bouwmaterialenhandel

 **Unipanel®**

B O U W P A N E L E N

Prijzen bruto in € exclusief BTW.



Unipanel is verkrijgbaar bij:

www.unipanel.com

Productblad uitgave juni 2017
Unipanel is een product van  **HEERING**