

PRESTATIEVERKLARING MELAMINE AFWERKING	
Producttype :	Gemelamineerde Plaat
Normverwijzing :	EN 14322 - Houtachtige plaatmaterialen - Melamineplaten voor gebruik in interieur - Definities, vereisten en classificatie
Geproduceerd te:	Breestraat 4, B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299, B-8780 Oostrozebeke
	Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)
			6mm - 38mm
Dikketolerantie t.o.v. nominale waarde	mm	EN 14322-tabel 1	± 0,3
Dikketolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	t _{max} -t _{min} ≤ 0,6
Lengtetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Breedtetolerantie	mm	EN 14322-tabel 1	± 5
Vlakheid	mm/Lm	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Beschadiging : 4 zijden	mm	EN 14322-tabel 1	< 10
Oppervlaktefouten (punten)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 2
Oppervlaktefouten (lijnen)	mm / m ²	EN 14322-tabel 1	≤ 20
Weerstand tegen krassen (krasvastheid)	N	EN 14322-tabel 1	≥ 1,5
Weerstand tegen vlekken	Classificatie	EN 14322-tabel 1	≥ 3
Weerstand tegen barsten	Classificatie	EN 14322-tabel 1	≥ 3

Versiedatum :
1/06/2014

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels

