

# TEBOPAINT™ GARANT OKOUME

## 30 JAAR

### GARANTIE CERTIFICAAT

**JEAN THEBAULT S.A.S,  
47 rue des Fontenelles  
79460 – Magné - Frankrijk**

garandeert gedurende 30 achtereenvolgende jaren de duurzaamheid van de lijmverbinding van het **TEBOPAINT™ GARANT OKOUME** multiplex dat aan de achterzijde van de plaat is voorzien van een **TEBOPAINT™ GARANT OKOUME** zegel/stempel en is toegepast in de bouwnijverheid in Nederland als binnen- en buitenbekledingsmateriaal en constructiemateriaal.

### INHOUD GARANTIE

Als binnen de genoemde periode, gerekend vanaf de leveringsdatum, de platen delaminatie vertonen zal JEAN THÉBAULT S.A.S., onder voorbehoud dat haar verantwoordelijkheid onvoorwaardelijk is vastgesteld:

- de defecte platen gratis herleveren.
- de kosten vergoeden van demontage, herplaatsing en andere bijkomende kosten, zoals schilderen, indien het geconstateerde gebrek aantoonbare negatieve gevolgen heeft op de constructieve toepassing. Deze kosten worden vergoed tot een maximum van € 25.000,= per project, onder aftrek van een eigen risico van 5% met een minimum van € 250

### GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie is alleen van kracht als:

**TEBOPAINT™ GARANT OKOUME** onder de, voor dergelijke producten, normale omstandigheden is toegepast.

**TEBOPAINT™ GARANT OKOUME** met vakmanschap en in overeenstemming met de regels van het vak is toegepast en afgewerkt. De hierna volgende verwerkingsvoorschriften nauwkeurig zijn opgevolgd.

## OPSLAG

De platen dienen horizontaal te worden opgeslagen in een droge en goed geventileerde ruimte, op pallets of balkjes van gelijke dikte. De balkjes dienen recht onder elkaar te liggen. Maximale hoogte per stapel: 2 meter.

## VERWERKING

Opslaan en verwerken onder droge omstandigheden. Zorg steeds voor goede, blijvende ventilatie achter de platen. De platen dienen niet met de grond in aanraking te komen. Tussen de platen een dilatatievoeg aanbrengen en de platen zodanig bevestigen dat de natuurlijke uitzetting, respectievelijk krimp van het materiaal niet verhinderd wordt. Op het moment van verwerking mag het vochtpercentage in de plaat de 15-18% niet overschrijden. Ter voorkoming van vochtophoping de scherpe kanten van de panelen afronden of afschuinen, om zodoende een gelijkmatige overgang te verkrijgen van het oppervlak naar de kanten. De randen dienen niet aan voortdurende inwatering blootgesteld te worden. Dit kan voorkomen worden door de onder- en zijkanten ca. 10-12 mm vrij te houden en de bovenkant met een ander plaat of een profiel (bijv. daklijst) te beschermen.

## AFWERKING

De afwerking dient te geschieden met materialen die een goede conservering van het paneel garanderen. Zonodig schimmel- en insectenwerende producten aanvullend toepassen.

**TEBOPAINT™ GARANT OKOUME** is voorzien van een 'schilderklare' melamine-toplaag, geschikt voor een dekkende afwerking. De verfabrikerende melamine-toplaag is een grondlaag en kan niet dienen als een definitieve afwerking. De afwerkklagen dienen binnen twee maanden na montage te worden aangebracht. De verwerker dient van de leverancier van de verf de garantie te ontvangen dat zijn produkt verantwoord op **TEBOPAINT™ GARANT OKOUME** toegepast kan worden.

De kanten van de platen en/of gezaagde panelen en eventuele voorboringen dienen eerst met bijvoorbeeld een PVAC-lijm met harder, of een speciale kanten-sealer te worden behandeld. **DE RANDEN ALTIJD MET EEN EXTRA LAAG BEHANDELEN.**

Eventuele beschadigingen en/of onvolmaaktheden in het oppervlak en/of de kanten dienen te worden gestopt met een niet of nauwelijks krimpend vulmiddel.

Voor de eindafwerking het oppervlak schoon maken en ontvetten. De afwerkklagen mogen slechts op droge oppervlakken aangebracht worden, terwijl het inwendige vochtpercentage de 15-18% niet mag overschrijden. De adviezen van de verffabrikant dienen strikt opgevolgd te worden.

## ONDERHOUD

Overeenkomstig de geldende regels en/of de voorschriften van de leverancier van het afwerkingsmateriaal dient periodiek onderhoud gepleegd te worden.

## BEVESTIGING

De panelen dienen met roestvrije materialen bevestigd te worden, teneinde roestvlekken te voorkomen. Na het aanbrengen van de platen en/of panelen dienen de montagegaatjes direct te worden gevuld met een niet of nauwelijks krimpend vulmiddel en vervolgens te worden voorzien van een grondverflaag

## OMVANG VAN DE **TEBO**PAINT™ GARANT OKOUME GARANTIE

De 30-jarige JEAN THEBAULT S.A.S garantie heeft betrekking op de duurzaamheid van de lijmverbinding van de platen. Zij heeft geen betrekking op:

- eventuele vervorming van de platen.
- excessieve maatveranderingen.
- aantastingen door schimmels en/of insecten.
- het teruglopen in kwaliteit van de afwerklaag, ten gevolge van:
  - verkeerd gebruik van de platen
  - onvoldoende afwerking
  - inferieure kwaliteit van het gebruikte afwerkingsmateriaal
  - onvoldoende onderhoud

Vanzelfsprekend sluiten de volgende feiten eveneens elke aanspraak op garantie uit:

- opzettelijke schade of bedrog door de gebruiker.
- normale slijtage, achterstallig onderhoud, abnormaal gebruik.
- niet te verontschuldigen of bewuste nalatigheid bij de toepassing van de normen en voorschriften die gelden voor goed gebruik.
- directe of indirecte gevolgen van:
  - oorlogshandelingen, oproer, terrorisme, sabotage.
  - atoomkernreacties of andere van buitenkomende chemische invloeden.
  - natuurverschijnselen, zoals storm, aardverschuivingen, overstromingen, windhozen enz.
  - brand of explosies.

## SCHADEMELDING

Op straffe van uitsluiting van schadevergoeding is de verwerker/koper in geval van schade verplicht:

- rechtstreeks of door bemiddeling van zijn leverancier JEAN THEBAULT S.A.S, 47 Rue des Fontenelles, 79460 Magné, France, emailadres ; [info@groupe-thebault.com](mailto:info@groupe-thebault.com) , binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van:
  - factuurnummer en -datum
  - datum van levering
  - datum waarop de schade werd vastgesteld
  - adres van het betreffende werk
  - gedetailleerde begroting van de schade
- een afgevaardigde van JEAN THEBAULT S.A.S en/of haar verzekeringsmij. in gelegenheid te stellen de schade ter plaatse te onderzoeken en/of te taxeren. JEAN THEBAULT S.A.S behoudt zich het recht voor de bedoelde schade door derden te laten onderzoeken.

De kosten van het herleveren van de platen, de vergoeding van de platen en de vergoeding van bijkomende kosten, zoals gedefinieerd aan de voorzijde van dit certificaat, worden gedekt door een assurantiepols.

De verantwoordelijkheid van JEAN THEBAULT S.A.S is beperkt tot de in deze garantie vermelde voorwaarden.

JEAN – CHARLES THEBAULT  
President  
22/01/015

