

# TAFTEX®



## ALU TAPE

TAFTEX® Alu tape is een enkelzijdig klevende tape voor het wind-, lucht-, water- en dampdicht afplakken van overlappnaden en het repareren van beschadigingen. TAFTEX® Alu tape is voorzien van een nonwoven waardoor deze zeer sterk is.

### Toepassing

TAFTEX® Alu tape dient te worden toegepast voor het afplakken van verschillende membranen. In verband met een goede lucht- en dampdichting bij dampdichte of isolerende folies, de nieten altijd afplakken ook als er een knellat over de nieten is aangebracht.

### Verwerking

TAFTEX® Alu tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Breng TAFTEX® Alu tape in het midden van de naad / overlap aan en strijk deze goed aan.

### Omschrijving

TAFTEX® Alu tape

### Afmeting

60 mm x 25 m

### Hoeveelheid

10 rol / doos

### Artikelnr.

1500602501

### EAN code

8719128000794

### Specificaties

Kleur <b>Aluminium</b>	Materiaal <b>Aluminium en nonwoven</b>
Kleefkracht op staal <b>&gt; 25 N / 25 mm</b>	
Lijmlaag <b>Synthetisch rubber</b>	Schutlaag <b>Siliconen release liner</b>
Temperatuurbestendigheid <b>- 30°C tot + 100 °C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>+ 10 / + 30°C</b>
Opslag <b>Donker, droog, 10°C tot 20°C</b>	

