

TAFTEX®



FACADE TAPE

TAFTEX® Facade tape is voorzien van een gemodificeerd acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. TAFTEX® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerelementen en chemische stoffen. TAFTEX® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor het TAFTEX® UV Facade membraan.

Toepassing

TAFTEX® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht afsluiten van het UV bestendige membraan TAFTEX® EX-210 Facade in gevel- en/of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind- en waterdicht afsluiten van overlapnaden, als het aansluiten van TAFTEX® EX-210 Facade op constructies dient met TAFTEX® Facade tape verwerkt te worden. TAFTEX® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

TAFTEX® Facade tape zeer zorgvuldig aanbrengen garandeert een duurzaam en wind- en waterdicht eindresultaat. TAFTEX® Facade tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van TAFTEX® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Omschrijving

TAFTEX® Facade tape

Afmeting

60 mm x 25 m

Hoeveelheid

10 rol / doos

Artikelnr.

1500602500

EAN code

8719128000206

Specificaties

Kleur Zwart	Kleefkracht op staal > 25 N / 25 mm
Materiaal Zeer sterk UV bestendig acryl coating op een PP Spinvlies	
Lijmlaag Acryl copolymeer	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendigheid - 30°C tot + 100 °C	Verwerkingstemperatuur + 10 / + 30°C
Opslag Donker, droog, +5°C tot 23°C	

