

## Prestatieverklaring

Nummer: UP2013-07-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	<b>UniPrime</b>
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	UniPrime, UniPrime FSC <sup>®</sup> gecertificeerd, UniPrime Garant FSC <sup>®</sup> gecertificeerd, UniPrime Superlite FSC <sup>®</sup> gecertificeerd - Hardhout multiplex voorzien van een direct overschilderbare MDO coating waarin een primer is verwerkt; 4mm to 40 mm  Technische Klasse: Extérieur (EN 636-3) Productgroep(EN): 1240, 1241, 1245, 1247, 1248, 1249,
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Exterieur toepassingen als structurele component in vochtige omstandigheden.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mw Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	System 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Notified body nr. 1224 verricht de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek en zorgt voor de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. Het certificaat is uitgegeven in overeenstemming met de productiecontrole in de fabriek.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	N/A

9. Aangegeven prestatie					
Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificatie		
Buigsterkte			EN 13986: 2004		
	Klasse	Minimale waarde grens (N/mm <sup>2</sup> )			
	f <sub>m</sub> 0.5	F3			5
		F5			8
		F10			15
		F15			23
		F20			30
		F25			38
		F30			45
		F40			60
		F50			75
		F60	90		
	F70	105			
	F80	120			
Elasticiteits modulus			EN 13986: 2004		
	Klasse	Minimale waarde grens (N/mm <sup>2</sup> )			
	E <sub>m</sub> 0.5	E5			500
		E10			1000
		E15			1500
		E20			2000
		E25			2500
		E30			3000
		E40			4000
		E50			5000
		E60			6000
		E70			7000
		E80			8000
		E90			9000
		E100	10000		
		E120	12000		
	E140	14000			
Verlijmingskwaliteit	Klasse 3		EN 13986: 2004		
Duurzaamheid	Klasse 3				
Formaldehyde emissie	E1				
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	"De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties bij punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentificeerd bij punt 4. "				

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 28/06/2013