



DEUREN

Akab technische gegevens deurrompen

Deurtype	Rc-Totaal	u-waarde	Stabiliteits klasse	FSC	Inbraak werendheid	Gewicht
Light 40 mm	0,95 m ² K/W	1,06 W/m ²	1	C110149	2	16 KG/M ²
Light 54 mm	1,50 m ² K/W	0,67 W/m ²	1	C110149	2	20 KG/M ²
Light 67 mm	2,01 m ² K/W	0,50 W/m ²	2	C110149	2	27 KG/M ²
Massief 40 mm	0,23 m ² K/W	4,31 W/m ²	1	C110149	2	24 KG/M ²
Massief 54 mm	0,30 m ² K/W	3,33 W/m ²	1	C110149	2	32 KG/M ²
ALU-ISO 40 mm	1,15 m ² K/W	0,87 W/m ²	2	C110149	2	16 KG/M ²
ALU-ISO 54 mm	1,70 m ² K/W	0,59 W/m ²	2	C110149	2	20 KG/M ²
ALU-ISO 67 mm	2,21 m ² K/W	0,45 W/m ²	3	C110149	2	27 KG/M ²
Tritop 40 mm	1,15 m ² K/W	0,87 W/m ²	2	C110149	2	16 KG/M ²
Tritop 54 mm	1,70 m ² K/W	0,59 W/m ²	2	C110149	2	20 KG/M ²
Tritop 67 mm	2,21 m ² K/W	0,45 W/m ²	3	C110149	2	27 KG/M ²
Fire 40 mm	0,23 m ² K/W	4,31 W/m ²	1	C110149	2	32 KG/M ²
Fire 54 mm	0,30 m ² K/W	3,33 W/m ²	1	C110149	2	42 KG/M ²