

GARANTIECERTIFICAAT

Jongeneel QuickPaint Garant

Koninklijke Jongeneel B.V., gevestigd te Utrecht, garandeert dat: van het water- en weerbestendig verlijmd plaatmateriaal (gefabriceerd onder het merk **JONGENEEL QUICKPAINT GARANT** voorzien van een garantiezegel en toegepast in Nederland als bekledings- en constructiemateriaal) de verbindingen van de fineerlagen en de verbinding tussen de fineerlagen en de paintfilm niet zullen loslaten.

Deze garantie is geldig gedurende 10 jaar na factuurdatum en houdt in:

1. gratis herlevering van platen die als ondeugdelijk door Jongeneel zijn erkend.
2. vergoeding van kosten van demontage en herplaatsing van de platen die als ondeugdelijk door Jongeneel zijn erkend en andere bijkomende kosten, zoals schilderen en / of lakken, indien het gebrek aantoonbare, negatieve gevolgen heeft op de constructieve toepassing. De kosten worden vergoed tot **maximaal 3x de factuurwaarde** met een maximum van **€ 10.000,- per project**. Tevens geldt een eigen risico van € 300,-.

Garantievoorwaarden

De garantie is alleen van kracht als het geleverde product toegepast / verwerkt is in overeenstemming met het onderstaande garantiereglement en de regels van het Plaatmateriaal gebruikswenken (verkrijgbaar bij Jongeneel). Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, vervalt elk recht op garantie.

Garantiereglement

Opslag

De platen dienen na aankomst horizontaal opgeslagen te worden in een droge, goed geventileerde ruimte op pallets of op balkjes van gelijke dikte met een onderlinge afstand van circa 60 cm. De balkjes dienen in rechte lijn onder elkaar te liggen. Stapelhoogte maximaal 100 cm.

Ontwerp, constructie en toepassing

Bij het ontwerpen en de uitvoering van de constructie dient er rekening mee gehouden te worden dat de randen van de plaat niet aan inwatering blootstaan. Dit kan voorkomen worden door onder- en zijkanten circa 10 - 20 mm vrij te houden en de bovenkant met een andere plaat of een profiel (bijvoorbeeld daklijst) te beschermen.

Ter voorkoming van vochtophoping en voor een goede dekking van de verf op de omkanten moet men de randen van de plaat licht afronden (R = 3 mm), om zodoende een gelijkmatige overgang te verkrijgen van het oppervlak naar de kanten. De randen dienen vol te worden afgewerkt met minimaal 2 lagen PVAC lijm of een hiervoor speciaal ontwikkeld product volgens het gebruiksvoorschrift van de fabrikant.

Bij gebruik als gevelbekleding (bijvoorbeeld boeiboorden) en bij andere toepassingen waar slechts één zijde in het zicht blijft, dient er voor een goede ventilatie aan de achterzijde van de platen alsmede voor dilatatievoegen tussen de platen gezorgd te worden. Voor de bevestiging dienen corrosievrije materialen gekozen te worden ter voorkoming van verkleuringen en / of roesten.

Voor de Jongeneel Quickpaint Garant geldt tevens:

1. als de platen met schroeven worden bevestigd, zal het nodig zijn direct de gaten te vullen met een niet krimpende vulmassa op basis van epoxy, bestaande uit twee componenten, die tegen verschillende weersomstandigheden bestand is.
2. de grijze filmlaag kan in geen geval dienen als definitieve

afwerking, omdat deze laag niet langdurig bestand is tegen zon en weersinvloeden. De afwerklaag dient uiterlijk 60 dagen na montage van de platen te zijn aangebracht.

Bewerking

Na de voorbereiding, zoals zagen en frezen en voor toepassing in de buitenlucht dienen deze bewerkte zijden, zoals oa de zijkanten, de zaagsnedes en de eventuele voorboringen in de plaat tegen indringen van vocht en uitdrogen tijdelijk behandeld te worden met een grondlaag die kan bestaan uit een grondverf voor dekkend schilderwerk of een lak met pigment voor blanke afwerking als tijdelijke afwerking. Eventuele gapingen dienen gestopt te worden met een niet krimpend vulmiddel.

Als definitieve basisafwerking dienen ook de voorbereide zijden afgewerkt te worden met minimaal 2 lagen PVAC lijm of een hiervoor speciaal ontwikkeld product volgens het gebruiksvoorschrift van de fabrikant.

Voor de eindafwerking zijn goede afwerkingsystemen verkrijgbaar. Raadpleeg uw verfleverancier / fabrikant en volg de verstrekte adviezen op. Een goed onderhoud dient te gebeuren volgens de voorschriften van de desbetreffende verfleverancier / fabrikant.

Uitsluitingen

Uitgesloten van de garantie zijn schade en kosten veroorzaakt door:

- bedrog door de gebruiker.
- normale slijtage, onvoldoende onderhoud en abnormaal gebruik.
- vrijwillige of niet te verontschuldigen veronachtzaming van de normen die gelden voor goed gebruik. - daden in een (burger)oorlog, binnenlandse onlusten of oproer, terroristische- of sabotagehandelingen, alsmede de directe of indirecte gevolgen van een atoomkernreactie en / of andere chemische invloeden van buitenaf.
- natuurverschijnselen zoals overstromingen, aardverschuivingen, windhozen enz.
- brand of explosie.

Schademelding

In geval van schade is de gebruiker verplicht Jongeneel binnen 10 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van: factuurnummer, datum van levering, naam en locatie van het onderhavige project en gespecificeerde omvang van de schade en Jongeneel in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen, eventueel met een expert. Jongeneel behoudt zich het recht voor de bedoelde schade elders te laten onderzoeken.

Algemeen

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad voor zover daar in dit garantiecertificaat niet van is afgeweken. Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.