

DoP (declaration of performance)

Prestatieverklaring

Nr. 682.1.1

682 MAJOLICOL

| | | |
|--|--|--|
| 1. Unieke identificatie | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie. | |
| 2. Aanduiding | Forbo Eurocol Nederland 682 Majolicol; dispersie gebaseerde, super elastische wandtegelijm. | |
| 3. Toepassing | Voor het verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek en natuursteen (donkergekleurd) op vrijwel alle wanden, zoals cementgebonden en/of gipsgebonden materialen, plaatmaterialen, bestaand tegelwerk en buitengevelisolatiesystemen. Geschikt voor binnen en buiten. | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | <i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i> <i>Industrieweg 1-2</i> <i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i> <i>TEL. + 31 75 6271600 - Fax +31 75 6283564</i> <i>Email: info.eurocol@forbo.com</i> | |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde | N.V.T. | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 3 | |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatie instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegelijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt. | |
| 8. Europese Technische beoordeling | N.V.T. | |
| 9. Aangegeven prestatie | D2TE conform NEN EN 12004:2007+A1:2012; Verbeterde dispersie gebaseerde wandtegelijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd. | |
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Testmethode |
| Initiële hechtsterkte | ≥ 1 N/mm ² | NEN-EN 1324:2008 §7.2 |
| Warmtebelasting | ≥ 1 N/mm ² | NEN-EN 1324:2008 §7.4 |
| Open tijd 20 minuten | ≥ 0,5 N/mm ² | NEN-EN 1346:2008 |
| Materiaal gedrag bij brand | Klasse B-s1 | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen | zie MSDS | |
| Optionele karakteristieken | Prestaties | Testmethode |
| Zakweerstand | ≤ 0,5 mm | NEN-EN 1308:2008 |
| Hechtsterkte na waterbelasting | ≥ 0,5 N/mm ² | NEN-EN 1324:2008 §7.3 |
| Verhoogde temperatuur | ≥ 1 N/mm ² | NEN-EN 1324:2008 §7.5 |
| Verlengde open tijd 30 minuten | ≥ 0,5 N/mm ² | NEN-EN 1346:2008 |
| Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012. | | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |
| | | Wormerveer, 22-08-2013 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D  |