



Productspecificaties Reno Interieur

Optimaal duurzaam, goedkoop, mooi en gemakkelijk

Voordelen Isovlas Reno Interieur:

- Harde, stootvaste, flexibele witte onderplaat (ca. RAL 9010) die gemakkelijk en straksluitend tussen de gordingen klemt
- Verwerkt snel, gemakkelijk en efficiënt
- Géén irritatie ogen, huid en luchtwegen
- ARBO: zagen niet nodig (geen stof)
- Gemakkelijk en mooi op maat te maken.
- Werkt daarom heel veel sneller
- Nauwelijks afval
- De overmaat vult gemakkelijk zelfs de kleinste hoeken en gaten:
 - geen koudebruggen
 - geen inwendige condensatie
 - optimale temperatuur- en geluidsisolatie
- Rust op stalen hoeklijnen die, zonder verlijming, snel en eenvoudig worden gemonteerd (geen pur en kit nodig)
- Gemakkelijke plaatsing van de laatste plaat, in tegenstelling tot platen met harde isolatie

Technische eigenschappen

Producteigenschap	Beschrijving
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,038 W/mK
Geluidabsorptiecoëfficiënt	alfa w 1,0
Brandklasse	Euroklasse C
Warmteopslagcapaciteit	ca. 1600 J/kg.K
Vormvastheid	14,7 kPa
Dampdiffusieweerstandsgetal (μ)	5,7
Energie input	ca. 1,6 MJ/kg



Assortimentsoverzicht

Artikelcode	Rc waarde m ² K/W*	Afmeting (cm)**	Dikte (mm)	m ² per pak	Aantal platen per pallet (stuks)	m ² per pallet
Reno 100	2,5	60 x 120	100	3,60	50	36,0
Reno 120	3,0	60 x 120	120	2,88	40	28,8
Reno 140	3,5	60 x 120	140	2,16	30	21,6
Reno 160	4,0	60 x 120	160	2,16	30	21,6
Reno 180	4,5	60 x 120	180	1,44	20	14,4

Artikelcode	Afmeting (cm)	Dikte (mm)	stuks per doos	m ¹ per doos
Hoekprofiel	300	24	30 stuks	90
T-profiel	120	35	28 stuks	33,6
T-profiel	140	35	28 stuks	39,2

* van dakconstructie inclusief dakbedekking

** alle lengtematen mogelijk in overleg: 80 tot 170 cm in stappen van 5cm