



CE

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances / Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 01/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplaqué

**Poplarply, Ecoprime-Lite, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, Flexiply,
Duraply, Combitwin, Garniply Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.
*Camino de Berceo, s/n
26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = 4

Para uso *interior* como componente no *estructural* en ambiente *seco* / for *internal* use as Non *structural*
component in *dry* conditions / pour une utilisation *interieur* en tant que composant non *structurel* en milieu
sec, con las siguientes características / with the following characteristics /
avec les caractéristiques suivantes ::

Flexion/ bending resistance; *NPD*
Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus: *NPD*
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage: *Class 1*
Formaldehde class: *E1*
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu: *D s2,d0 / D_{FL}, S1*
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content: *< 5 ppm*

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances/ Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 01/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplaqué

**Poplarply, Ecoprime-Lite, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, Flexiply,
Duraply, Combitwin, Garniply Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.
*Carretera Navarrete, 20
26360 FUENMAYOR (La Rioja)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = 4

Para uso *interior* como componente no *estructural* en ambiente *seco* / for *internal* use as Non *structural*
component in *dry* conditions / pour une utilisation *interieur* en tant que composant non *structurel* en milieu
sec, con las siguientes características / with the following characteristics /
avec les caractéristiques suivantes :

Flexion/ bending resistance;	<i>NPD</i>
Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus:	<i>NPD</i>
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage:	<i>Class I</i>
Formaldehído class:	<i>E1</i>
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu:	<i>D s2,d0 / D_{FL}, S1</i>
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content:	<i>< 5 ppm</i>

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad



CE

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances / Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 01/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplaqué

**Poplarply, Ecoprime-Lite, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, Flexiply,
Duraply, Combitwin, Garniply Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L.U.
*Carretera Villafer, km,2
24200 Valencia de Don Juan (León)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = 4

Para uso *interior* como componente no *estructural* en ambiente *seco* / for *internal* use as Non *structural*
component in *dry* conditions / pour une utilisation *interieur* en tant que composant non *structurel* en milieu
sec, con las siguientes características / with the following characteristics /
avec les caractéristiques suivantes :

	Flexion/ bending resistance;	<i>NPD</i>
	Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus:	<i>NPD</i>
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage:		<i>Class I</i>
	Formaldehyde class:	<i>E1</i>
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu:		<i>D s2,d0 / D_{FL}, S1</i>
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content:		<i>< 5 ppm</i>

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances / Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 03/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplqué

**Poplarply, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, Flexiply, Duraply,
Combitwin, Garniply Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.
*Camino de Berceo, s/n
26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = 4

Para uso *exterior* como componente *no estructural* en ambiente *humedo* / for *external* use as *Non structural*
component *in wet conditions* / pour une utilisation *externe* en tant que composant *non structural* en conditions
mouillées, con las siguientes características / with the following characteristics /
avec les caractéristiques suivantes:

Flexion/ bending resistance;	<i>NPD</i>
Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus:	<i>NPD</i>
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage:	<i>Class3</i>
Formaldehyde class:	<i>E1</i>
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu:	<i>D s2,d0 / D_{FL}, s1</i>
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content:	<i>< 5 ppm</i>

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad

La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad de / Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité

This declaration is issued under the sole responsibility

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances / Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 03/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplaqué

**Poplarply, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, FlexiPLY, Duraply,
Combitwin, GarniPLY Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.
*Carretera Navarrete, 20
26360 FUENMAYOR (La Rioja)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = 4

Para uso *exterior* como componente *no estructural* en ambiente *humedo* / for *external* use as *Non structural*
component *in wet conditions* / pour une utilisation *externe* en tant que composant *non structurel* en conditions
mouillées, con las siguientes características / with the following characteristics /
avec les caractéristiques suivantes:

Flexion/ bending resistance;	NPD
Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus:	NPD
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage:	Class3
Formaldehído class:	E1
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu:	D s2,d0 / D _{FL} , S1
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content:	< 5 ppm

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad



CE

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances / Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 03/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplaqué

**Poplarply, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, Flexiply, Duraply,
Combitwin, Garniply Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L.U.
*Carretera Villafer, km,2
24200 Valencia de Don Juan (León)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = **4**

Para uso *exterior* como componente *no estructural* en ambiente *humedo* / for *external* use as *Non structural*
component *in wet conditions* / pour une utilisation *externe* en tant que composant *non structurel* en conditions
mouillées, con las siguientes características / with the following characteristics /
avec les caractéristiques suivantes:

Flexion/ bending resistance;	<i>NPD</i>
Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus:	<i>NPD</i>
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage:	<i>Class3</i>
Formaldehyde class:	<i>E1</i>
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu:	<i>D s2,d0 / D_{FL}, S1</i>
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content:	<i>< 5 ppm</i>

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances / Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 02/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplaqué

**Poplarply, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, Flexiply, Duraply,
Combitwin, Garniply Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.
*Camino de Berceo, s/n
26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = 4

Para uso *semi exterior* como componente *no estructural* en ambiente *humedo* / for *humid interior* use as *Non structural* component in *wet conditions* / pour une utilisation *intérieure humide* en tant que composant *non structurel* en *conditions mouillées*, con las siguientes características / with the following characteristics / avec les caractéristiques suivantes:

Flexion/ bending resistance;	<i>NPD</i>
Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus:	<i>NPD</i>
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage:	<i>Class2</i>
Formaldehyde class:	<i>E1</i>
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu:	<i>D s2,d0 / D_{FL}, S1</i>
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content:	<i>< 5 ppm</i>

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad

La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad de / Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité

This declaration is issued under the sole responsibility

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.



CE

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances / Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 03/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplaqué

**Poplarply, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, Flexiply, Duraply,
Combitwin, Garniply Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.
*Carretera Navarrete, 20
26360 FUENMAYOR (La Rioja)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = **4**

Para uso *semi exterior* como componente *no estructural* en ambiente *humedo* / for *humid interior* use as *Non structural* component in *wet conditions* / pour une utilisation *intérieure humide* en tant que composant *non structurel* en *conditions mouillées*, con las siguientes características / with the following characteristics / avec les caractéristiques suivantes:

Flexion/ bending resistance;	<i>NPD</i>
Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus:	<i>NPD</i>
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage:	<i>Class2</i>
Formaldehyde class:	<i>E1</i>
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu:	<i>D s2,d0 / D_{FL}, S1</i>
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content:	<i>< 5 ppm</i>

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad

Declaración de Prestaciones / Déclaration des Performances / Declaration of Performance
Número / Number / Numéro **CE 03/13**

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.L

*Parque San Miguel, 10 bajo
Logroño (La Rioja)
Spain*

Declara que este producto / declares that the product / déclare que le produit:
Tablero contrachapado / plywood board. / Panneau contraplaqué

**Poplarply, Okouply, Okouprimed, Okoupaint, Flooring-Ply, Flexiply, Duraply,
Combitwin, Garniply Ilomba/okoume/Fromage/Eucalipto**
Grosor / Thickness / Épaisseur 3-45 mm

Fabricado en la planta de / manufactured in / fabriqué dans l'usine,
GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L.U.
*Carretera Villafer, km,2
24200 Valencia de Don Juan (León)
Spain*

Sistema de Evaluación / Evaluation system / Système d'évaluation = **4**

Para uso *semi exterior* como componente *no estructural* en ambiente *humedo* / for *humid interior* use as *Non structural* component in *wet conditions* / pour une utilisation *intérieure humide* en tant que composant *non structurel* en *conditions mouillées*, con las siguientes características / with the following characteristics / avec les caractéristiques suivantes

Flexion/ bending resistance; *NPD*
Módulo de elasticidad / Module de l'élasticité / modulus: *NPD*
Calidad encolado / BONDING QUALITY/ Qualité du collage: *Class2*
Formaldehyde class: *E1*
Reacción al fuego / Fire resistance / Résistance au feu: *D s2,d0 / D_{FL}, S1*
Contenido en pentaclorofenol / pentachlorophenol content: *< 5 ppm*

de conformidad con la norma EN 13986 / in compliance with EN 13986 / est conforme à NF EN 13986,
Fecha /Date/Date: 1/julio/2013



Juan Ángel Bezos Fernández, Director de Calidad