



weber.ad amirol

Waterdichtingsvloeistof



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel voor beton-, cement-, en pleistermortels.
- Waterkerend maken van mortels, voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Blokkeert de zuigende werking van verharde mortel, waardoor absorptie van zuren en uittreding van kalk tegengegaan wordt.

■ TOEPASSING

- Inzetbaar in elke situatie waarbij waterkerende eigenschappen vereist zijn.
- Waterwerend bepleisteren van doorslaande muren.
- Funderingen, ter voorkoming van optrekkend vocht.
- Betonwerken waar inwerking of doorslag van vocht voorkomen dient te worden.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- **weber.ad amirol** goed schudden voor gebruik.
- De gewenste hoeveelheid **weber.ad amirol** toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel.
- Maak gebruik van schoon leidingwater.

VERWERKEN

- Het mengsel van aanmaakwater en **weber.ad amirol** toevoegen aan de mortel en opnieuw goed mengen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01.

■ LET OP

- Een dosering hoger dan 2% kan de sterkte van de mortel nadelig beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.



Waterdicht maken van mortels, voor binnen en buiten, wanden en vloeren.

Waterdicht maken van mortels

Vermindert witte uitslag

Chloridevrij

LEVERINGSVORM

Can à 2,5 liter.

DOSERING

Maximaal 2% (20 ml) **weber.ad amirol** ten opzichte van het cementgewicht.

VERBRUIK

Bij lage waterdruk, gebruik 1% van het cementgewicht. Bij hoge waterdruk, gebruik 2% van het cementgewicht.

GEREEDSCHAP

Maatbeker.

KLEUR

Wit.

HOUBAARHEID

Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

