

Garantiecertificaat

FortoGarant

Als u een plaat zoekt die speciaal is gemaakt voor exterieure bouwkundige toepassingen, dan heeft u met FortoGarant de beste oplossing.

De plaat is gemaakt van hoogwaardige Okoumé fineren waarvan de kwaliteit tot maximaal 15 jaar is gegarandeerd. Als u voor zekerheid kiest, dan gaat u voor FortoGarant.



Garantietermijn

De garantie op FortoGarant geldt voor een periode van 15 jaar, gerekend vanaf het moment van levering, mits er voldaan wordt aan de algemene (gevel-) verwerkingsvoorschriften voor houtachtige plaatmaterialen.

De richtlijnen kunt u vinden op: www.pontmeyer.nl

Uitsluiting

- Normale slijtage of onvoldoende onderhoud
- Veronachtzaming van de normen, welke gelden voor goed onderhoud van triplex voor buitentoepassing
- De platen niet behandeld en verwerkt zijn volgens de verwerkingsvoorschriften
- Gebreken aan verwerkte platen, waarbij gebreken voor de bewerking al zichtbaar waren
- De toepassing van de plaat niet voldoet aan de geldende norm

Garantie inhoud

Als binnen de genoemde periode de platen delaminatieverschijnselen vertonen, welke constructief nadelige gevolgen kunnen hebben, dan zal de garantiegever:

- De betreffende platen herleveren
- De reparatiekosten vergoeden tot maximaal 3x de factuurwaarde van de geleverde platen met een maximum van €25.000 voor de eerste 5 jaar. Van het 6e jaar t/m het 15e jaar wordt maximaal de factuurwaarde vergoed met een maximum van €10.000

Schademelding

In het geval van schade dient PontMeyer, binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden ingelicht met vermelding van:

- Factuurnummer en datum
- Datum van levering
- Locatie van het betreffende project
- Beschrijving van het opgetreden probleem
- Gespecificeerde begroting van de schade. Bovendien moet de leverancier in de gelegenheid gesteld worden om ter plaatse de schade vast te stellen

Voor meer informatie en vestigingsinformatie:

www.pontmeyer.nl

Verwerkingsvoorschriften

FortoGarant

Opslag

De platen dienen na ontvangst horizontaal opgeslagen te worden in een droge en goed geventileerde ruimte, op pallets of op balkjes van gelijke dikte om doorbuiging van de platen te voorkomen. De balkjes dienen recht onder elkaar te liggen en maximaal 50cm h.o.h. uit elkaar.

Verwerking

FortoGarant kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Na het zagen dient u scherpe randen te schuren voor een betere hechting van randsealer en verfsysteem.

Afwerking oppervlak

Voor een juiste afwerking van het oppervlak:

- Het plaatoppervlak ontvetten en licht schuren
- Randen en schroefgaten 2x behandelen met (PontMeyer) triplex-sealer
- Gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem
- Minimale laagdikte van de verf aan de voor- en achterzijde 80µ
- 'Open' verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing
- Vraag indien gewenst advies bij uw verfleverancier

Constructie

Voor een duurzame constructie:

- Randen rondom 10mm vrijhouden (dit is de minimale ruimte voor periodiek onderhoud)
- Horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim
- Voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
- Juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
- Bevestigen met corrosievrije schroeven
- Schroefgaten voorboren, minimaal 20mm van de plaatrand en 25mm uit de hoek