

Voegproducten

Readymix Prégydéco PE

Omschrijving

Siniat Readymix Prégydéco PE is een gebruiksklaar voegmiddel in pastavorm voor het opvullen en afwerken (2-in-1) van afgeschuinde kanten (AK en 4-AK) van voorgegronde gipsplaten (Siniat Prégyplac Déco, Synia Déco) en het opvullen van (schroef-)gaten, te gebruiken in combinatie met wapeningsband. Het eindresultaat levert een bijzonder fijne afwerkingslaag, klaar voor verdere afwerking door schilder of behanger waarbij het gebruik van primer als grondlaag voor verf overbodig is.



Normen, certificaten en reglementeringen

Onderwerp	Toleranties
Norm	NEN EN 13963
Brandreactieklasse	A2-s1, d0
DOP	DOP SI-J 001 v0 NL

Voordelen

- Klaar voor gebruik.
- Eenvoudig smeerbaar.
- Primer niet nodig.
- Glad eindresultaat.

Technische kenmerken

Kantvorm (*)	AK/ 4-AK
Type wapening	Papier, zelfklevende gaasband & (variabele) hoekbeschermer
Kleur	Wit
Verwerking	Handmatig of spuitpistool
Verwerkingstijd (**)	Onbeperkt
Wachttijd volgende laag (**)	Volgende laag kan worden aangebracht na ± 24 à 48u
Mengverhouding	Klaar voor gebruik zonder toevoeging van water
Verbruik (rendement)	$\pm 0,45$ kg/m ²
Droging	Luchtdrogend
Verpakking	Emmer

(*) AK= Afgeschuinde Kant, 4-AK = 4 Afgeschuinde Kanten, HRAK = Half Ronde Afgeschuinde Kant, HRK = Half Ronde Kant, FK = Facet Kant

(**) Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

Opmerking: voor het aanbrengen van de volgende laag dient de Siniat FILLER voldoende uitgehard te zijn en niet noodzakelijk helemaal droog.

Afmetingen en verpakking

Materiaal	Inhoud	Aantal per pallet	Artikelcode
Readymix	25kg	33	95841
	5kg	100	95842

Te bewaren in originele, gesloten verpakking beschermd tegen zon, vocht en vorst tot minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op verpakking bij temperatuur $\geq 5^{\circ}\text{C}$.