

# BossCover



## Corner Flashing



### Productomschrijving

BossCover Corner Flashing is een ronde, zwarte vormfolie met diameter van 220 mm die werd ontworpen om hoekdetails op BossCover EPDM dakbanen waterdicht te maken. De BossCover Corner Flashing is zeer flexibel en kan nog eenvoudig vervormd worden. Dankzij de stevigheid van de kleeflaag krimpt, buigt en delamineert BossCover Corner Flashing niet bij belasting of beweging in het dakbedekkingssysteem.

### Hoofdtoepassing

BossCover Corner Flashing is ideaal voor het afdichten van allerlei dakdetails zoals: Overlapping aan T-naden — Binnenhoeken — Buitenhoeken — Risico capillariteit ter hoogte van afvoeren en naadverbindingen uitsluiten.

### VOORDELEN

- UV- en vochtbestendig  
→ Lange levensduur
- Uitstekende hechting en vormbaarheid  
→ Afdichtelementen met beproefde pel-& kleeftechnologie
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist  
→ Verbeterde veiligheid
- Snel en makkelijk te plaatsen  
→ Bespaart tijd en werk
- Waterdichte details  
→ Geschikt voor toepassingen op het gebied van dakbedekking en vijfverbekleding

Technische fiche

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Typische waarden	Testmethode
Basispolymeer	EPDM	FTIR
Kleur	Zwart	Visueel
Trekkracht (niet uitgehard)	250 psi max.	ASTM D 412 (Die C)
Rek (niet uitgehard)	600% min.	ASTM D 412
Ozonbestendigheid	Geen scheurtjes	ASTM D 1149
Afpelsterkte	10 pli @ 21°C	ASTM D 413
Afschuifsterkte	20 psi @ 21°C	ASTM D 816
Broosheid Temperatuur	-46°C	ASTM D 2137

# BossCover

## **Toepassing**

### Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

### Toepassing

1. Het gehele oppervlak waarop de BossCover Corner Flashing zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
2. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM-primer op het volledige af te dekken oppervlak aan. OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4 °C of bij condensvorming.
3. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
4. Plaats de BossCover Corner Flashing over de zone met primer en verwijder de beschermstrook. Druk handmatig aan en vorm manueel de BossCover Corner Flashing.
5. Rol over de gekleefde plaats met een siliconen aandrukrol.
6. Dicht alle gesneden randen in detail af met BossCover Rubber Seal.

## **Kleur**

Zwart

## **Verpakking**

BossCover Corner Flashing dia 220 mm 20 stuks/doos.

## **Opslag en houdbaarheid**

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4°C - 43°C . De houdbaarheid bedraagt 9 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

## **Veiligheidsmaatregelen**

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

## **Aansprakelijkheid**

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.