



FibroPrime Air

Schilderklare, lichte MDF met primerlaklaag

De FibroPrime Air is een MDF-plaat met een goed verdicht oppervlak, tweezijdig voorzien van een effen witte grondlaklaag. Deze milieuvriendelijke grondlaklaag heeft een hoog drogestofgehalte en wordt aangebracht door middel van walsen. Ze wordt verhard met behulp van ultravioleto licht, met een kwaliteitsvol primeroppervlak als resultaat. Deze plaat kan direct verder geschilderd worden in de gewenste eindkleur. De platen kunnen worden ingezet in serviceklasse 1 (droge omgeving) en zijn enkel toepasbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN-335-3.

Toepassingen

- Schilderklaar

Eigenschappen



L-MDF

Gelakt



FibroPrime Air

Toepassingen

De veelzijdige FibroPrime Air-plaat is perfect inzetbaar voor interieurafwerking, meubels, standenbouw en winkelinrichting, maar kan ook dienst doen als niet-structurele wand of plafond. FibroPrime Air is bovendien de ideale oplossing voor elke doe-het-zelver die snel en gemakkelijk een professioneel resultaat wil bereiken.

Het industrieel gelakte oppervlak van FibroPrime Air kan direct met de geschikte verf, in een eindkleur naar keuze, gelakt worden. Bovendien staat FibroPrime Air garant voor een uitstekende hechting en zuinige schilderafwerking zonder opzwellende MDF-vezels. Respecteer hierbij steeds de verwerkingsvoorschriften van het gekozen laksysteem.

Technische specificaties

Algemene kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden			
Dikte EN 324-1	mm	9	12	16	18
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden			
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	20	20	18	18
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	1700	1700	1600	1600
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,45	0,45
Zwelling/24 uur EN 317	%	20	16	14	14

FibroPrime Air voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1

Beschikbare afmetingen en diktes

FibroPrime Air is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen.
Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Daarom is FibroPrime Air op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels.

