

AGNES

A M B I W A L L S

SLIMME DECORATIEVE WAND- PANELEN



SNEL

Géén schilder- of stucwerk

STIJLVOL

Met decoratieve folie

STRAK

Vrijwel naadloos

SIMPEL

Handige klikverbinding

SLIM

Kosten- & tijdbesparend

Maakt het makkelijk

agnes.nl

Agnes Ambiwalls wandpanelen

Dé slimme decoratieve wandoplossing

Met de kant en klare panelen van Ambiwalls plaatst u in één arbeidsgang een decoratief afgewerkte wand. Door de unieke klikverbinding sluiten de panelen vrijwel naadloos op elkaar aan.

De wandpanelen hebben een basis van spaanplaat en zijn afgewerkt met een hoogwaardige decoratieve folie, behangen of schilderen is dus niet meer nodig.



Duurzaam



PEFC keurmerk



Droge schone verwerking

Ideaal voor renovatie & nieuwbouw

Ambiwalls is zeer geschikt voor kleine en grote (renovatie)- projecten. De wandpanelen zijn volledig afgewerkt en worden dan ook schoon en droog geplaatst.

Behalve dat een project hierdoor veel sneller te realiseren is, komt er tijdens de verwerking ook minder rommel en stof vrij. Dus veel schoner en makkelijker werken.

Bekijk de website www.agnes.nl voor het actuele overzicht.



Duurzaam alternatief
voor gipsplaten



Ideaal voor nieuwbouw,
aanbouw en renovatie

Na verwerking klaar voor gebruik

De kant en klare wandpanelen van Ambiwalls zijn direct afgewerkt met een decoratieve toplaag, hierdoor is de ruimte na verwerking direct weer klaar voor gebruik. De panelen zijn daarnaast zeer onderhoudsvriendelijk; de toplaag is eenvoudig af te nemen met een vochtige doek.



Agnes Ambiwalls wandpanelen; uw voordelen op een rij:

- ✓ Met één klik een decoratieve wand
- ✓ Schoner en makkelijker werken
- ✓ Na verwerking klaar voor gebruik
- ✓ Voor iedere stijl een passend dessin
- ✓ Afwerklijsten in dezelfde designs
- ✓ Onzichtbare bevestiging

AGNES

A M B I W A L L S

Met één klik een decoratieve wand

Basismateriaal	Spaanplaat P4 met PEFC™ keurmerk
Afwerking	Decoratieve folie
Klimaatklasse	1 (NEN-EN 335-3) voor droge omstandigheden
Afmetingen	600 x 2390 / 2600 / 3000 mm (werkend)
Dikte	12 mm
Densiteit	Ca. 670 kg/m ³
Kleurbestendigheid	≥ 6 (schaal 1-8) volgens NEN-EN-ISO 4892-2 en NEN-EN-ISO 105-B02
Pakinhoud	2 panelen
Klikverbinding	Tweezijdig (langsijde)
Formaldehyde emissie	Klasse E1
Keurmerken	CE en PEFC gecertificeerd

Bekijk de website voor beschikbare voorraad, wandpaneellengtes en verpakkingseenheden.

Meer informatie?

Agnes wand- en plafondpanelen zijn verkrijgbaar via hout- en bouwmaterialenhandelaren. Voor meer informatie en het dichtstbijzijnde verkooppunt, bezoek de website:

www.agnes.nl



Maakt het makkelijk
agnes.nl

