



## Productblad - Apex Aqua Basisverf MB/ Hydrolux Basecoat

### **Omschrijving toegepast verfsysteem:**

De bouwdelen zijn afgewerkt met een verfsysteem van Anker Stuy Verven op basis van alkydemulsie (Apex Aqua) of Tricyl technologie (Hydrolux Basecoat). Beide systemen zijn KOMO gecertificeerd onder SKH certificaat nr 32-9999 volgens BRL 0814. Dit betekent dat een externe partij regelmatig controleert of eigenschappen als hechting en weerstand tegen vocht en vorst op een zeer hoog niveau staan.

De porievulling van het verfsysteem is zeer goed en de aangebrachte droge laagdikte bedraagt minimaal 80 µm. Binnen 6 maanden na montage in buitenklimaat dient er een aflak over de grondverf te worden aangebracht. Bij toepassingen waarbij het hout niet aan weer en wind wordt blootgesteld is verdere afwerking niet noodzakelijk. De kopse kanten van het hout dienen bij buitentoepassing te worden afgedicht met een daarvoor geschikt afdichtmiddel zoals vermeld in SKH-publicatie 07-01

### **Afwerking**

De afwerking vormt een zeer goede basis voor een verdere afwerking met gangbare schildersverven op zowel oplosmiddel als waterbasis. Door Anker Stuy coatings is een groot aantal gangbare verfsystemen van diverse leveranciers getest op hechting. Om zeker te zijn van een goede verdraagzaamheid is het raadzaam om bij twijfel een proefvlak aan te brengen en de hechting te bepalen.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

