

# Prestatieverklaring

DOP7\_2501VDB-13501-1-D-OP

**Fabrikant:**

Houthandel Van Dam  
Postbus 3, 3980 CA Bunnik  
Stationsweg 12, 3981 AC Bunnik  
[houthandelvandam.nl](http://houthandelvandam.nl)

**Nummer:**

VDB-001-H, VDB-002-H, VDB-004-H, VDB-005-H, VDB-007-H, VDB-007-HWL, VDB-009-H, VDB-009-HWL, VDB-013-H

**Beoogd(e) gebruik(en):**

Fabrieksmatig geproduceerd wand- en/of gevelbekleding van massief hout, geschikt voor open systemen:

- Buiten (E), wel of niet afgewerkt.

**Unieke identificatiecode van het producttype:**

VDB-001-H	<a href="#">Fraké Noir®</a>	VDB-007-HWL	<a href="#">Europees Lariks behandeld met Woodlife HL50</a>
VDB-002-H	<a href="#">Rode Meranti</a>	VDB-009-H	<a href="#">Oregon Pine</a>
VDB-004-H	<a href="#">Vingui Noir®</a>	VDB-009-HWL	<a href="#">Oregon Pine behandeld met Woodlife HL50</a>
VDB-005-H	<a href="#">Padoek</a>	VDB-013-H	<a href="#">Dabé Noir®</a>
VDB-007-H	<a href="#">Europees Lariks</a>		

**Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

Systeem 3.

**Geharmoniseerde norm:**

EN 14915:2013

Wand- en gevelbekleding van massief hout - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken.

**Aangemelde instantie:**

Niet van toepassing.

Aangegeven prestaties:

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-001-H	Norm
Productnaam	Fraké Noir®	
Houtsoort	Fraké (Thermisch gemodificeerd)	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Terminalia superba	EN 13556
Afkorting	TMSP	EN 13556
Groeigebied	Centraal-Afrika	EN 350
Volumieke massa	520-550-560	EN 350
Duurzaamheidsklasse	1*	EN 350
Werkzame stoffen	Niet van toepassing	
Gebruiksklasse	2 en 3.1	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	20 (nat) 50 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.14 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10 <sup>-6</sup> n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Geen	EN 14915:2013

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-002-H	Norm
Productnaam	Rode Meranti	
Houtsoort	Rode Meranti	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Shorea spp.	EN 13556
Afkorting	SHLR	EN 13556
Groeigebied	Zuidoost-Azië	EN 350
Volumieke massa	490-520-550	EN 350
Duurzaamheidsklasse	2-4	EN 350
Werkzame stoffen	Niet van toepassing	
Gebruiksklasse	2 en 3.1**	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	20 (nat) 50 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.13 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10 <sup>-6</sup> n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Geen	EN 14915:2013

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-004-H	Norm
Productnaam	Vingui Noir®	
Houtsoort	Movingui (Thermisch gemodificeerd)	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Distemonanthus benthamianus	EN 13556
Afkorting	DTBN	EN 13556
Groeigebied	Centraal-Afrika	EN 350
Volumieke massa	690-710-740	EN 350
Duurzaamheidsklasse	1*	EN 350
Werkzame stoffen	Niet van toepassing	
Gebruiksklasse	2 en 3.1	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	20 (nat) 50 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.16 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10 <sup>-6</sup> n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Aangeraden (kans op splijten)	EN 14915:2013

[Terug naar boven](#)

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-005-H	Norm
Productnaam	Padoek	
Houtsoort	Padoek	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Pterocarpus soyauxii	EN 13556
Afkorting	PTXX	EN 13556
Groeigebied	Centraal-Afrika	EN 350
Volumieke massa	720-740-820	EN 350
Duurzaamheidsklasse	1	EN 350
Werkzame stoffen	Niet van toepassing	
Gebruiksklasse	2 en 3.1	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	50 (nat) 200 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.19 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10 <sup>-6</sup> n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Noodzakelijk	EN 14915:2013

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-007-H	Norm
Productnaam	Europees Lariks	
Houtsoort	Europees Lariks	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Larix decidua	EN 13556
Afkorting	LADC	EN 13556
Groeigebied	Europa	EN 350
Volumieke massa	470–600–650	EN 350
Duurzaamheidsklasse	3-4	EN 350
Werkzame stoffen	Niet van toepassing	
Gebruiksklasse	2 en 3.1**	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	20 (nat) 50 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.15 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10 <sup>-6</sup> n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Aangeraden (kans op splijten)	EN 14915:2013

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-007-HWL	Norm
Productnaam	Europees Lariks behandeld met Woodlife HL50	
Houtsoort	Europees Lariks	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Larix decidua	EN 13556
Afkorting	LADC	EN 13556
Groeigebied	Europa	EN 350
Volumieke massa	470–600–650	EN 350
Duurzaamheidsklasse	T (Verduurzaamd)	EN 350
Werkzame stoffen	Propiconazole	
Gebruiksklasse	2 en 3.1	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	20 (nat) 50 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.15 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10 <sup>-6</sup> n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Aangeraden (kans op splijten)	EN 14915:2013

[Terug naar boven](#)

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-009-H	Norm
Productnaam	Oregon Pine	
Houtsoort	Oregon pine	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Pseudotsuga menziesii	EN 13556
Afkorting	PSMN	EN 13556
Groeigebied	Westelijk Noord-Amerika	EN 350
Volumieke massa	510-530-550	EN 350
Duurzaamheidsklasse	3-4	EN 350
Werkzame stoffen	Niet van toepassing	
Gebruiksklasse	2 en 3.1**	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	20 (nat) 50 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.14 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10-6n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Aangeraden (kans op splijten)	EN 14915:2013

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-009-HWL	Norm
Productnaam	Oregon Pine behandeld met Woodlife HL50	
Houtsoort	Oregon pine	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Pseudotsuga menziesii	EN 13556
Afkorting	PSMN	EN 13556
Groeigebied	Westelijk Noord-Amerika	EN 350
Volumieke massa	510-530-550	EN 350
Duurzaamheidsklasse	T (Verduurzaamd)	EN 350
Werkzame stoffen	Propiconazole	
Gebruiksklasse	2 en 3.1	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	20 (nat) 50 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.14 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10-6n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Aangeraden (kans op splijten)	EN 14915:2013

Unieke identificatiecode van het producttype	VDB-013-H	Norm
Productnaam	Dabé Noir®	
Houtsoort	Dabéma (Thermisch gemodificeerd)	EN 13556
Wetenschappelijke naam	Piptadeniastrum africanum	EN 13556
Afkorting	PIAF	EN 13556
Groeigebied	Centraal-Afrika	EN 350
Volumieke massa	600-700-800	EN 350
Duurzaamheidsklasse	1*	EN 350
Werkzame stoffen	Niet van toepassing	
Gebruiksklasse	2 en 3.1	EN 335
Brand- en rookklasse	D-s3,d0***	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstandgetal	20 (nat) 50 (droog)	EN 14915 (tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0.10 (250 Hz – 500 Hz) 0.30 (1000 Hz – 2000 Hz)	EN 14915 (tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0.16 W/(mK)	EN 14915 (tabel 4)
Formaldehydeklasse	E1	EN 14915:2013
Pentachloorphenolgehalte	≤ 5 × 10-6n	EN 14915:2013
Noodzaak voorboren	Aangeraden (kans op splijten)	EN 14915:2013

\* KOMO-certificaat: 32878

\*\* Mits afgewerkt

\*\*\* Classificatierapport: 22786F (WFRGENT NV)

[Terug naar boven](#)

NB (1): Duurzaamheidsklasse heeft betrekking op de duurzaamheid van het kernhout tegen houtaantastende schimmels. De duurzaamheid van spinthout wordt in het algemeenheid beschouwd als duurzaamheidsklasse 5.  
 NB (2): Voor gebruiksklasse 2 geldt: (Volledig) beschermd buiten.

**Brandklasse D-s3,d0 is geldig in de volgende eindtoepassingen:**

**1. Ondergrond: Cembrit Windstopper 4,5 mm**

<b>Profiel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rhombus</li> <li>• Board</li> </ul>
<b>Dikte profiel</b>	Minimaal: 18 mm Maximaal: 44 mm  Dabé Noir® Minimaal: 20 mm Maximaal: 44 mm
<b>Breedte profiel</b>	Minimaal: 40 mm Maximaal: 185 mm  Dabé Noir® Minimaal: 40 mm Maximaal: 140 mm
<b>Bewerking zichtzijde</b>	Geschaafd, geborsteld of bezaagd
<b>Voeg grootte</b>	Maximaal 10 mm
<b>Ondergrond</b>	Cembrit Windstopper Extreme vezelcementplaat met een dikte van 4.5 mm, brandklasse A2-s1,d0
<b>Spouwdiepte</b>	Minimaal 18mm, geventileerd
<b>Regels</b>	Verduurzaamde vuren regels, afgewerkt met twee lagen Colorseen Timberstain, brandklasse D-s2,d0 of beter
<b>Hart-op-hart afstand regelwerk</b>	Maximaal 500 mm
<b>Bevestiging</b>	Met roestvaststaal balkop ringnagels en/of roestvaststaal schroeven mechanisch bevestigd op een dragend latwerk van hout

**2. Ondergrond: RockSono Base Vario + MorgoFassade Economic**

<b>Profiel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rhombus</li> <li>• Board</li> </ul>
<b>Dikte profiel</b>	Minimaal: 18 mm Maximaal: 44 mm  Dabé Noir® Minimaal: 20 mm Maximaal: 44 mm
<b>Breedte profiel</b>	Minimaal: 40 mm Maximaal: 185 mm  Dabé Noir® Minimaal: 40 mm Maximaal: 140 mm
<b>Bewerking zichtzijde</b>	Geschaafd, geborsteld of bezaagd
<b>Voeg grootte</b>	Maximaal 10 mm
<b>Houten spanten</b>	Vuren hout (SLS) 38x120 mm
<b>Ondergrond</b>	RockSono Base Vario 120 mm, brandklasse A1 met een dichtheid van circa 31 kg/m <sup>3</sup>
<b>Folie</b>	MorgoFassade Economic (200 g/m <sup>2</sup> ; Euroklasse B-s1,d0)
<b>Spouwdiepte</b>	Minimaal 18 mm, geventileerd
<b>Regels</b>	Verduurzaamde vuren regels, afgewerkt met twee lagen Colorseen Timberstain, brandklasse D-s2,d0 of beter
<b>Hart-op-hart afstand regelwerk</b>	Maximaal 500 mm
<b>Bevestiging</b>	Met roestvaststaal balkop ringnagels en/of roestvaststaal schroeven mechanisch bevestigd op een dragend latwerk van hout

[Terug naar boven](#)

### 3. Ondergrond: Kingspan Kooltherm® K15

<b>Profiel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rhombus</li><li>• Board</li></ul>
<b>Dikte profiel</b>	Minimaal: 18 mm Maximaal: 44 mm  Dabé Noir® Minimaal: 20 mm Maximaal: 44 mm
<b>Breedte profiel</b>	Minimaal: 40 mm Maximaal: 185 mm  Dabé Noir® Minimaal: 40 mm Maximaal: 140 mm
<b>Bewerking zichtzijde</b>	Geschaafd, geborsteld of bezaagd
<b>Voeggrootte</b>	Maximaal 10 mm
<b>Houten spanten</b>	Vuren hout (SLS) 38x120 mm
<b>Ondergrond</b>	Kingspan Kooltherm® K15, brandklasse B met een dichtheid van 35 kg/m <sup>3</sup>
<b>Spouwdiepte</b>	Minimaal 18 mm, geventileerd
<b>Regels</b>	Verduurzaamde vuren regels, afgewerkt met twee lagen Colorseen Timberstain, brandklasse D-s2,d0 of beter
<b>Hart-op-hart afstand regelwerk</b>	Maximaal 500 mm
<b>Bevestiging</b>	Met roestvaststaal bolkop ringnagels en/of roestvaststaal schroeven mechanisch bevestigd op een dragend latwerk van hout

**Brandklasse D-s3,d0 is geldig zonder afwerksysteem of in combinatie met de volgende afwerksystemen:**

- Colorseen Timberstain
- Colorseen Acrylic Stain Mat
- Sansin Envirostain SDF
- Sansin Woodsealer
- Böhme SWS Sealer
- Böhme SWS IT Finish
- Böhme SWS XT Finish
- Böhme LignoStain
- Noirwoodstain

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door:**

E.J. Leeuw, Directeur



Bunnik, 07-01-2025

[Terug naar boven](#)