



ISI PRIME BOEIDELLEN

- ✓ Direct met één laag af te lakken
- ✓ Minder dilatatievoegen
- ✓ Strak eindresultaat

Kant en klare boeidelen tot 605 cm lengte

De extra lange multiplex boeidelen van ISIprime zijn opgebouwd uit door-en-door Okoumé fineren en zijn voorzien van afgeronde randen voor optimale verfbechting.

De kopse kanten en de voor- en achterzijde zijn voorzien van een grijze 80 mu acryl grondlaag, deze kan met één verflaag worden afgeschilderd.



ISI PRIME BOEIDELLEN

Eigenschappen

- Door- en-door Okoumé
- Rondom gegronde boeistroken op basis van gladde mastic-laag
- Afgeronde randen voor optimale verfhechting
- Afgeschuinde kanten voor betere waterafvoer
- Buitenverlijming Klasse 3 - E1
- FSC® gecertificeerd
- 10 jaar garantie

Dikte	Afmetingen	Voorraad
-------	------------	----------

18 mm	250 x 20 cm	•
-------	-------------	---

18 mm	250 x 25cm	•
-------	------------	---

18 mm	250 x 30cm	•
-------	------------	---

18 mm	250 x 35cm	
-------	------------	--

18 mm	250 x 40cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 20cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 25cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 30cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 35cm	•
-------	------------	---

18 mm	485 x 40cm	
-------	------------	--

18 mm	605 x 20 cm	•
-------	-------------	---

18 mm	605 x 25 cm	•
-------	-------------	---

18 mm	605 x 30 cm	•
-------	-------------	---

18 mm	605 x 35 cm	
-------	-------------	--

18 mm	605 x 40 cm	
-------	-------------	--

Extra glad oppervlak

Door de UV mastic laag – welke nog vóór de grijze acryl grondlaag wordt aangebracht – is het boeideel goed opgevuld en afgedicht, hierdoor ontstaat er een extra glad oppervlak en vormt het een uitstekende basis voor een mooie gladde afwerking.

Beschikbaar in lange lengtes: minder tot geen dilatatieaden

ISPrime is dankzij gevingerlast hout beschikbaar in lengtes tot 6,05 meter (zie tabel hiernaast voor de mogelijkheden). Hierdoor zijn er bij montage minder of geen dilatatievoegen nodig. Dit zorgt voor een strakke en mooie afwerking. Tevens is het boeideel hierdoor ook minder kwetsbaar voor weersinvloeden en dus minder onderhoudsgevoelig.



Het kaarmerk voor verantwoord bosbeheer

Goede basis: arbeid- en tijdbesparend

Door de grijze 80 mu acryl grondlaag is alleen het dichtn van de gezaagde kanten en schroefgaten, licht ontvetten en opschuren nodig voor het aanbrengen van de gewenste afwerklaag. Bovendien is er minder (watergedragen) verf nodig, gezien de plaat met één laag af te werken is.

Let op: De grondlaag van de ISPrime boeidellen is uitsluitend geschikt om af te werken met een watergedragen verfsysteem. Het is daarnaast belangrijk dat de boeidellen goed ondersteund gehanteerd worden om scheurtjes op de lasnaadverbinding te voorkomen. Dus niet vlak of alleen bij de uiteinden dragen. Zie voor de verwerking van ISPrime de verwerkingsvoorschriften. Onder andere te raadplegen via www.retbouwproducten.nl

POWERED BY

