

BOTAMENT® SB 20

Systeemkimband

BOTAMENT® SB 20 is een in dwarsrichting elastische dichtband met aan weerszijden een vliesbedekking voor gebruik in een systeem met BOTAMENT® compoundafdichtingen.

BOTAMENT® SB 20 is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen

- ❖ Zeer elastisch en scheurbestendig
- ❖ Systeemgetest
- ❖ voor vochtige ruimten, balkons en terrassen
- ❖ Snelle en eenvoudige plaatsing
- ❖ Zeer goede verouderingsbestendigheid
- ❖ Zeer goed bestand tegen alkaliën

Toepassingsgebieden

Afdichting van

- ❖ Aansluit- en hoekvoegen

Buisdoorvoeringen en vloerkolken worden met BOTAMENT® SB 20 dichtingsmanchetten afdicht.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- ❖ droog, zuiver en vorstvrij
- ❖ stabiel
- ❖ vrij van vet, verf, cementsluiser, scheidingsmiddelen en loszittende delen
- ❖ vlak en loodrecht

Verwerking

- ❖ BOTAMENT® SB 20 Systeemkimband met de bijpassende vormdelen in de eerste laag van de afdichting verwerken en in de tweede laag doorplamuren

Bewegingsvoegen moeten in de regel overgenomen worden. BOTAMENT® SB 20 Systeemkimband moet lusvormig ingewerkt worden.

Technische gegevens

Materiaalbasis	Band	LDPE, aan weerszijden een vliesbedekking
	Binnen- en buitenhoeken Manchet	TPE, aan weerszijden een vliesbedekking TPU, aan weerszijden een vliesbedekking
Kleur		grijs
Leveringsvorm		50 m - rol Binnenhoeken Buitenhoeken <u>Dichtingsmanchetten</u> 150 x 150 mm
Opslag		koel en droog
Sterkte		0,6 mm
Breedte		120 mm
Gewicht		209 g/m ²
Temperatuurbestendigheid		- 30 °C tot + 90 °C

Belangrijke richtlijnen

BOTAMENT® SB 20 wordt in het systeem door de bouwinspectie toegelaten met BOTAMENT® DF 9, MULTIPROOF® en BOTAMENT® MD 1 Speed.

Opmerking: De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en naar goed vermoeden opgesteld, ze is echter niet bindend. Het product is steeds op de desbetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten af te stemmen.

Dit vooropgesteld, staan wij borg voor de juistheid van deze beschrijving in het kader van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De van de beschrijving afwijkende aanbevelingen van onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd. Uitgave NL-2011. Verdere technische details vindt u in de technische merkborden op www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop