

Technische eigenschappen

Mechanische eigenschappen	Waarde	Referentie
Isolatiewaarde hellend dak	2,70 m ² K/W	EN16012
<i>Besteksomschrijving (hellend dak)</i>	Reflecterende dakisolatie (multifoil) Fabrikant : Yorkshire Building Services (Whitwell) Ltd. Type : SuperQuilt 19 Nominale afmetingen: dikte 40 mm, lengte 10 m1, breedte 1500 mm Reflecterende dakisolatie leveren, toepassen en verwerken conform BDA Agrément® BAR 13-011/01/A	
Isolatiewaarde plat dak	2,50 m ² K/W	EN16012
<i>Besteksomschrijving (plat dak)</i>	Reflecterende dakisolatie (multifoil) Fabrikant : Yorkshire Building Services (Whitwell) Ltd. Type : SuperQuilt 19 Nominale afmetingen: dikte 40 mm, lengte 10 m1, breedte 1500 mm Reflecterende dakisolatie leveren, toepassen en verwerken conform BDA Agrément® BAR 13-012/01/A	
Isolatiewaarde wand	3,00 m ² K/W	EN16012
<i>Besteksomschrijving (wand)</i>	Reflecterende dakisolatie (multifoil) Fabrikant : Yorkshire Building Services (Whitwell) Ltd. Type : SuperQuilt 19 Nominale afmetingen: dikte 40 mm, lengte 10 m1, breedte 1500 mm Reflecterende dakisolatie leveren, toepassen en verwerken conform BDA Agrément® BAR 13-015/01/A	
Isolatiewaarde vloer	6,10 m ² K/W	EN16012
<i>Besteksomschrijving (vloer)</i>	Reflecterende dakisolatie (multifoil) Fabrikant : Yorkshire Building Services (Whitwell) Ltd. Type : SuperQuilt 19 Nominale afmetingen: dikte 40 mm, lengte 10 m1, breedte 1500 mm Reflecterende dakisolatie leveren, toepassen en verwerken conform BDA Agrément® BAR 13-013/01/A	
Brandwerendheid	klasse E	EN 13501-1
Waterdampdiffusie weerstandsgetal	75000	
Emissie coëfficiënt van de toplagen	0.02	EN 16012
Maximale treksterkte	142 KPA	EN 1608
Verpakking	15 m²	
Breedte	1.5 m	
Lengte	10 m	
Dikte	Ca. 40 mm	
Gewicht	13.5 kg	