



Beste in zijn klasse voor commerciële terrasvloeren

UPM PROFI PIAZZA PRO

- Voor bedrijven en woningen
- 360° oppervlak met volledige coating
- Overspanning 40 cm C/C bij gebruik voor woningen
- Tot 75% gerecycled Europees plastic afval
- 25 jaar garantie op kleurvastheid, vlekbestendigheid en structuur
- Snellere installatie mogelijk dankzij kliksysteem
- Made in Germany

Up to
25 years on **guarantee**
colour durability, stain resistance,
material strength & performance



Piazza Pro / voor gebruik voor woningen en bedrijven

Installatie met het slimme kliksysteem mogelijk*

* afhankelijk van beschikbaarheid

Material vereisten per m² terrasvloer:

Terrasplanken	7 strekkende meter
Support Rail	3 strekkende meter
Bevestigingsschroef	1 per terrasplank
T-Clips	18
Start Clip	indien nodig
Rubberen strip met nautische uitstraling	7 strekkende meter
Afdekstrip	indien nodig
Afstand tussen balken	• 40 cm bij gebruik voor woningen • 30 cm bij gebruik voor bedrijven

Bereken uw vloerbenodigheden met onze terrasplanner:

www.upmprofi.com/deckplanner

Ga voor de meest actuele installatie-instructies naar


www.upmprofi.nl



Distributeur:



www.upmprofi.nl



Brazilian Walnut



Streaked Ebony



Californian Oak



Silver Teak

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Uitstekende kleurvastheid: Toonaangevende kleurvastheid, zelfs op grote hoogte – 25 jaar garantie.

Uitzonderlijke vlekbestendigheid: Toonaangevende vlekbestendigheid, zelfs in veeleisende omgevingen, zoals openbare zwembaden en barbecueplaatsen – 25 jaar garantie.

Slijtvast oppervlak: De beschermende slijtvaste toplaag samen met de ultra-duurzame kern garandeert een hoge slagvastheid in zowel warme als koude klimaten.

Bijzonder onderhoudsarm: Dank zij de dubbele bescherming technologie is de vlinder gemakkelijk te onderhouden en zuiver te houden.



Bevat tot 75% gerecycled Europees plastic afval



Vrij van PVC en giftige materialen: gecertificeerd veilig conform EN71-3



Lage CO₂-voetafdruk: lokaal geproduceerd en gedistribueerd in Europa



Voorziening van werkgelegenheid in de maakindustrie in Europa



PEFC-gecertificeerde vezels



Milieubeheer conform ISO 14001

COMPONENTS

ALUMINIUM STEUNRAIL KLEIN

Extra dun profiel (23 mm) voor lage terrasvloerconstructies.



PIAZZA AFDEKSTRIP

Voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.




CLICK ALU SUPPORT RAIL GROOT

Onderconstructie zonder schroeven, voor minimale installatietijd.



RUBBEREN STRIP

Voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.



Beide Alu steunrails zijn beschikbaar met een aansluiting voor optimale afzaaglengten.

SUPPORT RAIL

Installatie op harde, vlakke oppervlakken.



RUBBER PAD

Klein/normaal/groot Voor kleine hoogteaanpassingen aan de onderconstructie. Waterdoorlatend.



VERSTELBARE FOOT

Klein/normaal/groot Eenvoudige hoogteverstelling. Maakt verhoogde terrassen mogelijk van 35 mm tot 225 mm.



START CLIP

Voor montage van begin- en eindplanken.



T-CLIP

Snelle installatie die thermische uitzetting van terrasvloerplanken mogelijk maakt.



ROESTVRIJSTALEN SCHROEF A4 4 x 40

Voor directe bevestiging van de terrasplank, Alu Rail en afdekstrip. Doos met 100 stuks.



ROESTVRIJSTALEN SCHROEF A4 4 x 26

Zelfborende schroef voor bevestiging van Alu Support Rail klein. Doos met 100 stuks.



Ga naar www.upmprofi.nl om het volledige productassortiment te bekijken en de dichtstbijzijnde distributeur van UPM ProFi-producten te vinden.