

## webertile prim S

## Voorstrijkmiddel

- Voor wand en vloer
- Uitstekende hechting op gladde en gesloten ondergronden
- Gebruiksklaar

webertile prim S is een universeel kwarts gevulde tegelprimer voor niet-, matig en zwak zuigende ondergronden. De tegelprimer wordt gebruikt ter voorbereiding van het tegelen. webertile prim S heeft een uitstekende hechting op gladde en gesloten ondergronden. De tegelprimer voor niet poreuze ondergronden is gebruiksklaar. De tegelprimer voor niet zuigende ondergronden kan zowel op binnenvloeren als binnenwanden worden toegepast. webertile prim S is ook geschikt voor houten vloeren en tegel over tegel lijmen.

### Toepassing

- Universeel voorstrijkmiddel, bestemd voor het voorbereiden van niet- en matig tot zwak zuigende ondergronden, op geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, natuursteen, composiet en beton.
- Ook toe te passen op asfalt, gietasfalt en bij vastzittende lijmresten. (niet wateroplosbaar)
- Geschikt voor houten vloeren.

### Leveringsvorm

Kunststof emmer à 5 kg.

### Product eigenschappen

webertile prim S is een gebruiksklare tegelprimer. De universeel kwarts gevulde vloerprimer zorgt voor een uitstekende hechting op gladde en gesloten ondergronden. webertile prim S kan worden toegepast bij het voorbereiden van niet-, matig en zwak zuigende ondergronden, voordat er getegeld wordt. Denk hierbij aan natuursteen, geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, composiet en beton. De tegelprimer voor niet poreuze ondergronden kan ook worden toegepast op asfalt, gietasfalt en bij vastzittende lijmresten. Geschikt voor houten vloeren en tegel over tegel lijmen. webertile prim S kan zowel op de wand als vloer worden toegepast.

### Kleur

Lichtgeel

### Gereedschap

Kwast, roller.

### Verbruik

Per kilogram 7 tot 10 m<sup>2</sup>.

### Dosering

**webertile prim S** is direct klaar om te gebruiken.

## webertile prim S

Voorstrijkmiddel

### Gebruiksaanwijzing

#### **Vorbereiding**

Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Verwijder losse delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden zoals afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking en gipsresten.

#### **Aanmaken**

**webertile prim S** is direct klaar om te gebruiken.

#### **Verwerken**

Roer eerst **webertile prim S** licht door. Breng het materiaal dun en gelijkmatig aan met een kwast of roller. Laat het 2 tot 4 uur drogen, afhankelijk van de temperatuur. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

### Technische informatie

- Wachtijd voor in gebruikname: 2 tot 4 uur bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.
- EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):30 g.
- Dit product bevat max 0,0 g/l VOS

### Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

### Let op

Niet geschikt voor permanente waterbelasting.

### Tips

Houten wanden en vloeren in vochtige ruimtes geheel voorbehandelen met **webersys coat**.