



Verwerkingsinstructies transparante afwerking

Versiedatum: september 2019

Weekamp Deuren B.V. past bij transparante afwerking producten toe van DRYWOOD Coatings B.V. DRYWOOD Coatings B.V. staat in voor de goede kwaliteit van DRYWOOD Optifinish Transparant. Dit product is KOMO-gecertificeerd. Ook voor de hechting van dit DRYWOOD-product op een droge, schone en vetvrije ondergrond staan wij garant.

Deze 2 lagen (voorlak) of 3 lagen (aflak) vormen een geschikte ondergrond voor toepassing van vrijwel alle systemen op basis van alkyd- en acrylaatharsen. Mocht u een verdere toelichting willen hebben over de overschilderbaarheid van onze producten, dan kunt u hierover contact met Weekamp Deuren B.V. opnemen.

Voor een juiste ondergrondvoorbereiding (ontvetten, schuren, stofvrij maken e.d.), hechting en duurzaamheid van de afwerklaag (of –lagen) dient uiteraard de leverancier/fabrikant van de toe te passen producten garant te staan. Er zijn geen overschilderbaarheidsproblemen bekend, maar het verdient altijd aanbeveling om voor het afschilderen zekerheidshalve een proefvlak aan te brengen.

Het gebruik van kleurloze lakken, zonder enig pigment, voor buitentoepassing wordt door Drywood niet ondersteund omdat hiermee onvoldoende buitenduurzaamheid kan worden verkregen. Het bij Weekamp Deuren B.V. toegepaste product bevat daarom de minimaal noodzakelijke hoeveelheid UV absorberende pigmenten om enerzijds de natuurlijke houtkleur zo veel als mogelijk in tact te laten en anderzijds het hout voldoende te beschermen tegen UV-straling.

Voor beschadigingen in het grondverfsysteem die u plaatselijk wilt herstellen hebben wij een herstelsetje bestaande uit:

- 100 ml Optisealer TR (D740 kleurloos, zonder pigment of kleur VM Weekamp (VM140109)) t.b.v. de eerste laag op het kale hout. Deze zorgt ervoor dat het hout afgesloten wordt voor vochtindringing en voorkomt doorslaan van inhoudstoffen. Let op: In natte toestand heeft de verf een melkachtige kleur.
- 100 ml Optifinish TR (met pigment) t.b.v. de tweede laag. Deze kan in 1 of twee lagen worden aangebracht tot de gewenste kleur is verkregen. Let op: In natte toestand heeft de verf een melkachtige witte kleur, die na het aanbrengen kan verkleuren naar geel/groen. Na doordrogen blijft een transparante laag met een lichtbruin pigment over.

Indien gewenst sturen wij het setje kosteloos naar u op.

Wilt u onderhoud plegen aan uw deur of wilt u naastliggend houtwerk in dezelfde kwaliteit behandelen, dan adviseren wij u het volgende product bij Drywood (www.Drywood.nl) te bestellen:

1 ltr Drywood Poseidon UV TR GL kleur VM Weekamp (VM140109) of in elke andere gewenste transparante kleur.

Hout is een natuurproduct. Een garantie op exact gelijkende kleur kan daarom niet gegeven worden. Door toepassing van bovenstaande producten beperkt u het risico echter tot een minimum.