



BossCover

EPDM- daksysteem

Stap binnen in de wereld van duurzame topprestaties en ga voor een waterdicht afgewerkt plat dak met het BossCover EPDM-daksysteem.


Een nieuw bouwproject of een renovatie van een bestaand dak? BossCover EPDM biedt u de perfecte oplossing voor een langdurig en professioneel resultaat.

Onze geavanceerde dakfolie is ontworpen om naadloos aan te sluiten op de contouren van het dak. Dit daksysteem biedt een veelzijdige bescherming op maat van uw project.

Van het realiseren van grootschalige industriële projecten tot het beschermen van residentiële woningen, BossCover EPDM biedt u dé waterdichte oplossing.



UW PROJECT, ONZE EXPERTISE



Sterk en
elastisch



Lange
levensduur



Veelzijdig
in gebruik



Zonder vlam
te plaatsen



Flexibele en
eenvoudige
plaatsing



Bestand
tegen weers-
invloeden

ROOF

BossCover EPDM

De BossCover EPDM-dakfolie is een eenlaags kunststof dakbedekkingsmembraan, gemaakt van hoogwaardige grondstoffen, beschikbaar in 2 diktes (1,14 mm en 1,52 mm) en verschillende afmetingen (zie pagina 3).

Afhankelijk van de afmeting en vorm van het dak is de folie naadloos of met een beperkt aantal naden te plaatsen. Alle naden en dakdetails worden waterdicht afgewerkt door middel van zelfklevende BossCover tapes.

De BossCover EPDM-dakfolie is uitstekend geschikt als plat dak afdichting voor zowel grote industriële als residentiële projecten. Ook kleinere daken zoals dakterrassen, carports, poolhouses of tuinhuisen behoren tot de mogelijkheden.



Voordelen

- Hitte- en koude bestendig (-40°C tot 130°C)
- Recyclebaar en milieuvriendelijk
- Lange levensduur (gemiddeld 40 jaar)
- 10 jaar productgarantie
- Brandveilige plaatsing
- Geschikt voor waterrecuperatie (geen residu)
- Licht eigen gewicht
- Weinig of géén naden
- Goede combinatie van elasticiteit en treksterkte
- Behoudt zijn elasticiteit en flexibiliteit
- UV- en ozon bestendig
- Onderhoudsarm en eenvoudig te plaatsen

ER ZIJN DRIE VERSCHILLENDE PLAATSINGSSYSTEMEN

Losliggend geballast
Snel en eenvoudig

Volledig verkleefd
Strakke uitstraling, lichtgewicht

Mechanisch bevestigd
Ijzersterke prestaties, lichtgewicht

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Testnorm	Eenheid	1,14 mm	1,52 mm
Lengte	EN 1848-2	Meter	30,5	30,5
Extern brandgedrag	EN 13501-5	-	B-Roof(t1)	B-Roof(t1)
Brandreactie	EN 13501-1	-	Voldoet	Voldoet
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	-	Voldoet	Voldoet
Treksterkte	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 8,0	≥ 8,0
Rek	EN 12311-2	%	≥ 300	≥ 300
Doorscheurweerstand	EN 12310-2	N	≥ 30	≥ 30
Weerstand tegen statische belasting	EN 123730 (B)	KG	≥ 20	≥ 20
Stootvastheid	EN 12691 (A)	Mm	≥ 100	≥ 100
Afschuifweerstand	EN 12317-2	N/50 mm	≥ 200	≥ 200
Afpelweerstand	EN 12316-2	N/50 mm	≥ 25	≥ 25
Gedrag bij lage temperaturen	EN 495-5	°C	-40	-40
Verwering (25 jaar)	EN 12224	-	Voldoet	Voldoet
UV-blootstelling	EN 1297	-	Voldoet	Voldoet
Ozonweerstand	EN 1844	-	Voldoet	Voldoet
Koude buig	EN 1844	-	Voldoet	Voldoet
Dimensionale stabiliteit	EN 1107-2	%	± 0,4	± 0,4
Blootstelling aan bitumen	EN 1548	-	Voldoet	Voldoet
Wortelweerstand	EN 13948	-	Voldoet	Voldoet
Kleur	-	-	Zwart	Zwart
ATG	3298	-	-	-
KOMO	CTG-753/1	-	-	-

Rolafmetingen (andere afmetingen op aanvraag)

Dikte (mm)	Lengte (m)	Breedte (m)
1,14	30,50	3,05* - 3,66 - 3,96* - 4,58 - 5,08* - 6,10
1,52	30,50	3,05* - 4,58 - 5,08* - 6,10

*niet gevouwen

Lijmen



BOSSCOVER SPRAYBOND

BossCover Spraybond is ontwikkeld en getest voor het verlijmen van BossCover EPDM op de meest gangbare ondergronden zoals hout, beton, metaal, oude bitumen en isolatieplaten voorzien van een alu-laminaat of mineraal glasvlies cachering. Verwerking is mogelijk met een kwast, een vachtroller én door middel van een drukvat met aansluiting op een compressor.

BOSSCOVER SPRAYBOND PLUS

BossCover Spraybond Plus is een tweezijdig aan te brengen contactlijm, speciaal voor het verlijmen van de BossCover EPDM op de meeste ondergronden, randen en opstanden. Verwerking is mogelijk zonder aansluiting op een compressor met een bij het systeem leverbaar professioneel spuitpistool. Het is daarmee een ideale oplossing voor het werken op locatie of op plaatsen waar geen persluchtaansluiting aanwezig is. Vrij van toluen.



Primer



BOSSCOVER PRIMER

BossCover Primer wordt gebruikt om de BossCover EPDM voor te bereiden voor een betere hechting met de BossCover tapes en katten. Deze primer wordt vooral gebruikt als grondlaag voor verbinding met de zelfklevende tapes en voor het maken van de naden. De BossCover Primer kan ook gebruikt worden om het EPDM-membraan in een teruggevouwen positie te houden terwijl de naad wordt geprimerd.

Tapes



BOSSCOVER SPLICE TAPE

BossCover Splice Tape is een zwarte, dubbelzijdige zelfklevende, butyl kleefband om uiterst sterke, waterdichte naden voor EPDM-dakbanen te maken. Ideaal om BossCover EPDM-membranen waterdicht op elkaar aan te sluiten.

BOSSCOVER COVERSTRIP

BossCover Cover Strip is een zwarte kleefband die werd ontworpen voor het bedekken en afdichten van aan elkaar grenzende BossCover EPDM-dakbanen. De BossCover Cover Strip bestaat uit een half uitgeharde EPDM-folie met elastische eigenschappen die werd gelamineerd op een butyl kleeflaag.



BOSSCOVER FLASHING TAPE

BossCover Flashing Tape is een zwarte vormfolie, ontworpen om allerlei details (ook 3D) op BossCover EPDM-dakbanen waterdicht te maken. De BossCover Flashing Tape heeft plastische eigenschappen. Dus nog zeer flexibel en kan eenvoudig vervormd worden. Gelamineerd op een butyl kleeflaag.

BOSSCOVER ROOF EDGE TAPE

BossCover Roof Edge Tape voor een standaard dakrand profiel.

We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tapes die ideaal zijn voor het afdichten van allerlei dakdetails. Maar deze tapes hebben ook gemeenschappelijke raakvlakken: een lange levensduur, uitermate geschikt voor een groot aantal afdichtingstoepassingen, een verbeterde veiligheid, bespaart tijd en werk en geschikt voor toepassingen op het gebied van dakbedekking. Vergeet zeker de BossCover primer niet!





BOSSCOVER SA FLASHING

BossCover SA Flashing of zelfklevende EPDM is een EPDM gelamineerd op een butyl kleeflaag. De EPDM is volledig uitgehard dus volledig elastisch. Ideaal voor herstellingen en dakdetails met twee dimensionale vlakken. Deze zelfklevende EPDM kan niet meer vervormd worden en komt altijd naar zijn oorspronkelijke vorm terug.

BOSSCOVER PERIMETER STRIP

BossCover Perimeter Strip bestaat uit een gewapende EPDM-strook met een bovenop gelamineerde butyl kleeflaag. Deze strook wordt mechanisch bevestigd ter hoogte van alle hoekveranderingen ($> 15^\circ$) op het dak. Achteraf wordt de EPDM op de zelfklevende laag aangesloten. De strook dient om de EPDM in de hoeken op zijn plaats te houden om de windlasten, temperatuurschommelingen en de krimp van EPDM op te vangen.



BOSSCOVER RMA STRIP

De BossCover RMA Strip is een gewapende EPDM-strook voor de mechanische bevestiging van een EPDM-membraan. De versterkte EPDM-strook is bovenaan langs weerszijde voorzien van een butyl kleeflaag. De stroken worden volgens een legplan mechanisch op het dak bevestigd. Achteraf wordt de EPDM bovenop de kleeflaag aangebracht. Dankzij deze strook wordt de EPDM niet geperforeerd en is het platte dak meteen waterdicht.

BOSSCOVER CORNER FLASHING

BossCover Corner Flashing is een zwarte ronde vormfolie. Met een handige diameter van 220 mm werd het ontworpen om hoekdetails en hoekveranderingen ter hoogte van naden op BossCover EPDM-dakbanen waterdicht te maken. De BossCover Corner Flashing is zeer flexibel en kan eenvoudig een nieuwe vorm aannemen.



Toebehoren



BOSSCOVER RUBBER SEAL

BossCover Rubber Seal is een UV-bestendige veelzijdige, één component siliconenkit voor het afdichten en verlijmen van EPDM-folies. Het product is zuurvrij. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber. Ideaal voor het beschermen van de afgesneden randzones van de zelfklevende tapes.

BOSSCOVER SPRAYBOND CLEANER

BossCover Spraybond Cleaner is een alcohol ontvetter met extreem snel verdampende eigenschappen. De Cleaner is zeer capabel in het verwijderen van vuil en kan ingezet worden voor het verwijderen van alle soorten lijmen en kitten. Laat geen residu na en is niet schadelijk voor de ondergrond.



BOSSCOVER FLEXIBLE TUBE CLEANER

BossCover Flexible Tube Cleaner 500 ml is een snelle krachtige reiniger voor het verwijderen van oude contactlijmresten. Tevens inzetbaar om uw lijmpistool te reinigen.

BOSSCOVER ROOFTILE XL

De BossCover RoofTile XL worden voor 100% geproduceerd uit zuiver gerecycleerde EPDM-dakmembranen. Ze zijn specifiek ontworpen om dienst te doen als looppad op residentiële en industriële daken waarbij regelmatig onderhoud nodig is aan allerlei installaties. Deze tegels voorkomen beschadigingen aan daken en de voetjesstructuur onderaan de tegel zorgt voor makkelijke afwatering. Door het gewicht van de tegel is lijm overbodig en kan hij los geplaatst worden.



HET VOLLEDIGE GAMMA VOOR UW WATERDICHT PROJECT



DAK

EPDM-folies, alle lijmen en primers, afvoeren, dakdoorvoeren, dakranden, montage-ankers, loodvervangers en nog veel meer.



GEVEL & BOUWVOET

EPDM-stroken, primers en kits, binnen- en buitenhoeken.

GROENDAK

Sedumtrays, grind, drainage-matten en folies.

VIJVER

EPDM-vijverfolie, alle geschikte lijmen en primers.