

NIEUW!



# weber.col easy

## I Beige pasta tegelijm I



TEGELEN

### ■ TOEPASSING

- Binnen toepasbaar.
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.
- Geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels op vrijwel alle soorten ondergronden.
- Kan onder andere gebruikt worden op cement, beton, gipsplaten, gipsvezelplaten, pleisterlagen en kalkzandsteen.
- Max. formaat wandtegel 25 x 25 cm.

### ■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Pasta tegelijm voor het verlijmen van vele soorten keramische tegels op vrijwel alle soorten ondergronden.

### ■ GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

- Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig, vormstabiel en daarbij vrij van stof is en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede hechting.
- Zuigende ondergronden zoals lichtgewicht beton, gips e.d. goed voorbehandelen met **weber.prim tegel**.
- Slechte tot niet zuigende ondergronden voorbehandelen met **weber.prim tegel S**.

#### DOSERING

- **weber.col easy** is direct klaar voor gebruik.

#### VERWERKEN

- Breng de lijm op de ondergrond aan met behulp van de voorgeschreven kam.
- Breng geen lijm aan op bevroren of bevroren of ontdooiende ondergronden.
- Lijmcontactvlak dient minimaal 80% te zijn.
- Druk de tegels binnen 15 minuten met een schuivende beweging in de tegelijm.
- Overtollige lijm uit de voegen verwijderen.
- Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden, de tegels afvoegen met **weber.color comfort**, **weber.color perfect** of **weber.color briljant**.
- Niet poreuze ondergronden kunnen een langere droogtijd tot gevolg hebben.
- Hogere temperaturen verkorten de open tijd.

### ■ TECHNISCHE INFORMATIE

Verwerkingstijd: gebruiksklaar.

Praktische open tijd: ca. 20 minuten.

Corrigeertijd: ca. 15 minuten.

Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 24 uur.

Wachttijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur.

Toepassingsdikte: tot 2 - 5 mm.

Klasse: D2T

Getest volgens de Europese normen: EN 12004.



Voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels op vrijwel alle soorten ondergronden.

Voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels

• Flexibel

• Prettig verwerkbaar

#### VERKOOPEENHEDEN

Emmer van 8 en 16 kg.

#### DOSERING

**weber.col easy** is gebruiksklaar.

#### VERBRUIK

Ca. 1,8 tot 3 kg per m<sup>2</sup>.

#### GEREEDSCHAP

Lijmkam, troffel.

#### KLEUR

Beige.

#### HOUBAARHEID

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

### ■ LET OP

- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5° C en + 30° C.
- Voeg geen andere additieven toe zoals water en oplosmiddelen.
- Zet eerst een test op bij het verwerken van verkleuringsgevoelige natuursteen.
- De lijm is niet geschikt voor toepassingen op de vloer, onder water en op metaal, polyester enz.

TEGELEN

