

BossCover



APP dakrol 470K24



Productomschrijving

De BossCover Bitumen dakbedekking is een hoogwaardige dakbedekking die uit plastomeerbitumen is samengesteld, versterkt met een polyester composiet wapening. Dit membraan is ontworpen om te fungeren als de toplaag in zowel één- als meerlaagse dakafdichtingssystemen. De bovenzijde is voorzien van een beschermende leislag, terwijl de onderzijde is uitgerust met een wegbrandfolie voor gemakkelijke installatie.

Deze bitumen dakbedekking is uitermate geschikt voor het wind- en waterdicht maken van diverse dakconstructies. Het membraan biedt duurzame bescherming tegen weersinvloeden en is een betrouwbare keuze voor projecten met uiteenlopende specificaties. Het voldoet aan strikte kwaliteitsnormen en is een hoogwaardig product met bewezen prestaties. Een garantie voor zekerheid en duurzaamheid op het gebied van dakafdichting.

Hoofdtoepassing

De BossCover Bitumen dakbedekking biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden voor zowel platte als hellende daken. Dankzij de hoogwaardige eigenschappen en duurzaamheid kan dit membraan in verschillende situaties worden gebruikt.

VOORDELEN

- Zeer goede kwaliteit dakbedekking
- Lange levensduurverwachting >25 jaar
- Toepasbaar op gebruikersdaken
- Uitermate geschikt voor renovatie & nieuwbouw
- Veel oplossingen en systeem mogelijkheden

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Technische Specificaties BossCover APP 470K24

Fysieke eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Aangegeven waarde*	Tolerantie
Dikte overlap (mm)	EN 1849-1	mm	3,6	-0,2/+0,5
Treksterkte (L/B)	EN 12311-1	N/50 mm	850 / 650	± 20 %
Rek bij maximale treksterkte (L/B)	EN 12311-1	%	40 / 40	± 15
Weerstand tegen worteldoorgroei	EN 13948		NPD*	
Statische ponsweerstand	EN 12730-A EN 12730-B	kg	≥ 15 ≥ 10	
Dynamische ponsweerstand	EN 12691-A EN 12691-B	mm	≥ 800 ≥ 1300	
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤ 0,3	