



**ubbink**

## VloerVent ventilatieprogramma



**➤ Door dik en dun voor optimale ventilatie van uw kruipruimten en kelders!**

# ➤ VOOR OPTIMALE VENTILATIE VAN UW KRUIPRUIMTEN EN KELDERS!

*De producten van het VloerVent ventilatieprogramma van Ubbink zorgen voor optimale ventilatie van uw kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen en zijn geschikt voor nieuwbouw en bestaande bouw.*

## ➤ Programma VloerVent

Het VloerVent ventilatieprogramma bestaat uit:

- **VloerVent Nieuwbouw**, voor optimale ventilatie van kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen. Deze slanke VloerVent past altijd binnen de luchtspouw, zonder aantasting van de isolatie.
- **VloerVent Nieuwbouw Set**, de VloerVent Nieuwbouw is ook verkrijgbaar als set - inclusief verlengstuk - voor de dikkere isolatiepakketten in de spouw.
- **VloerVent Renovatiekoker**, eenvoudig aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie in kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen te verbeteren. De perfecte oplossing voor kruipruimtes met onvoldoende ventilatie!

## ➤ VloerVent Nieuwbouw, extra plat

De uitschuifbare VloerVent Nieuwbouw is uitermate geschikt voor de nieuwbouw. Door de aanscherping van de EPC-eisen, is de nieuwe EPC-eis voor woningen 0,4. Dat is een daling van 33% ten opzichte van de eisen vóór januari 2015. Daarnaast gaat de Rc-waarde gevel naar 4,5 m<sup>2</sup>K/W, de Rc-waarde vloer naar 3,5 m<sup>2</sup>K/W en de Rc-waarde dak naar 6,0 m<sup>2</sup>K/W. Vanwege de noodzaak tot grotere isolatiediktes zal er steeds minder ruimte overblijven voor een spouw. Hierbij is de VloerVent Nieuwbouw met zijn 'platte koker' een groot voordeel. De koker is namelijk dunner dan gemiddeld, waardoor hij al past in een open spouwbreedte van 3 tot 4 cm! De verwerker hoeft bij het in metselen in de spouwmuur en onder de vloer dus geen isolatiemateriaal te verwijderen. Kortom: de Ubbink VloerVent Nieuwbouw en het dikke isolatiepakket zijn maatjes!



### Uitschuifbaar, verlengbaar én als set

De VloerVent Nieuwbouw is in de lengte extra uitschuifbaar tot maximaal 56 cm en is daardoor lang genoeg voor de meest voorkomende vloerpakket-dikten. Bij extreme dikte van het isolatiepakket is de VloerVent Nieuwbouw zowel in horizontale als in verticale richting te verlengen en daarmee ook geschikt voor de dikste uitzonderingen in gevels en vloeren. De VloerVent Nieuwbouw is ook als set verkrijgbaar, bestaande uit de VloerVent Nieuwbouw en een verlengstuk.

De Ubbink VloerVent is de dunste en de langste uitschuifbare ventilatiekoker die op de markt verkrijgbaar is! Dankzij de aerodynamische constructie en de extra ventilatieopening aan de onderkant van de uitmonding is de ventilatiecapaciteit onder de vloer optimaal!

### Passende muurroosters

Voor de VloerVent Nieuwbouw bieden wij passende muurroosters in verschillende kleuren. Het waalformaat (WF) is verkrijgbaar in steenrood, voeg grijs en zwart en kan worden uitgebreid met een RVS voorzetrooster. Hiermee krijgt de VloerVent een luxere uitstraling en deze is bovendien minder gevoelig voor schade. Het maasformaat (MF) is verkrijgbaar in voeg grijs.



### Voordelen

- De dunste en de langste!
- Ook verkrijgbaar als set met verlengstuk voor extreme lengte
- Verticaal uitschuifbaar tot h/h 560 mm
- Verticaal extra platte koker dikte 30 mm; verwijderen van isolatiemateriaal is niet nodig
- Zorgt voor optimale ventilatie van de kruipruimte (>24 cm<sup>2</sup> vrije doorlaat)
- Koker en muurrooster van hoogwaardig kunststof
- Ook met RVS voorzetrooster verkrijgbaar voor waalformaat!
- BIM gereed

## > VloerVent Renovatiekoker

De kunststof VloerVent Renovatiekoker is eenvoudig aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie in kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen te verbeteren.



### Verwerkersgemak


Voor optimaal verwerkingsgemak heeft de koker een klemfunctie gekregen, waardoor deze niet te ver door het geboorde gat kan zakken. Ook is de VloerVent Renovatiekoker uitgerust met een demontageoog voor na-isolatie. Omdat er geen vaste koppeling is met de koker die door de muur gaat, is het muurrooster flexibel te plaatsen. Bovendien is hierdoor de hellingshoek variabel voor montage. U heeft de keuze uit 6 gaten om 2 bevestigingsschroeven in te draaien. Dit zorgt ervoor dat u de pluggen optimaal kunt positioneren in de muur. Door het gebruik van 'louvres' is het rooster waterwerend.

### Onzichtbare montage

Na bevestiging klikt u het rooster dicht en zijn de schroefgaten niet meer te zien.

### Kenmerken

De diameter van de koker is 50 mm, lengte 400 mm.  
De diameter van het te boren gat dient 52 mm te zijn.  
De afmeting van het rooster is 128 bij 90 mm.



### Voordelen VloerVent Renovatiekoker

- Bevestigingsflexibiliteit door 2-delige VloerVent Renovatiekoker
- Geen vaste verbinding koker-rooster
- De koker heeft een klemfunctie zodat hij niet door het gat zakt
- Montage variabele hellingshoek
- Onzichtbare montage: schroeven uit het zicht
- Waterwerend door louvres
- Demontageoog voor toepassing na-isolatie
- Optimale prestatie: ventilatieoppervlakte Renovatiekoker is 16,9 cm<sup>2</sup>
- BIM gereed

## ➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen over het VloerVent ventilatieprogramma of zoekt u een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via [productadvieslijn@ubbink.nl](mailto:productadvieslijn@ubbink.nl). Onze experts denken graag met u mee!



**Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!**

Ubbink BV  
Postbus 26  
6980 AA Doesburg  
T (0313) 480 380  
F (0313) 473 942  
[verkoop@ubbink.nl](mailto:verkoop@ubbink.nl)