



BossCover

Cover Strip



VOORDELEN

- UV- en vocht bestendig
→ Lange levensduur
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
→ Geschikt voor een groot aantal afdichtingstoepassingen
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist
→ Verbeterde veiligheid
- Snel en makkelijk te plaatsen
→ Bespaart tijd en werk
- Waterdichte naden
→ Geschikt voor toepassingen op het gebied van dakbedekking en vijverbekleding

Productomschrijving

BossCover Cover Strip is een zwarte kleefband die werd ontworpen voor het bedekken en afdichten van aan elkaar grenzende éénlaagse EPDM dakbanen. De BossCover Cover Strip bestaat uit een half uitgeharde EPDM-folie die werd gelamineerd op een butyl kleeflaag.

Hoofdtoepassing

BossCover Cover Strip is ontworpen om mechanische bevestigingsstaven, bevestigingsmiddelen voor dakbanen, dakbaanreparaties af te dekken. De BossCover Cover Strip kan ook gebruikt worden als naadoverlapping voor 2 aan elkaar grenzende EPDM bij daken tot 100 m². Kan ook als dubbele naadverbinding worden gebruikt bovenop een splice tape verbinding.

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| | Typische waarden | Testmethode |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Basispolymeer | EPDM | FTIR |
| Kleur | Zwart | Visueel |
| Trekkracht | 900 psi/min | ASTM D 412 (Die C) |
| Rek | 300% | ASTM D 412 |
| Breukvastheid | 57 kg/2,5 cm | ASTM D 624 |
| Ozonbestendigheid | Geen scheurtjes | ASTM D 4419 |
| Afpelsterkte | 10 pli @ 21°C | ASTM D 413 |
| Afschuifsterkte | 20 psi @ 21°C | ASTM D 816 |
| Broosheid Temperatuur | -46°C | ASTM D 2137 |

BossCover

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Toepassing

1. Het gehele oppervlak waarop de BossCover Cover Strip zal worden aangebracht moet schoon én van primer voorzien zijn.
2. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM primer op het volledige af te dekken oppervlak aan. **OPMERKING:** niet aanbrengen beneden 4°C of bij condensvorming.
3. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd (circa 20 minuten) wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
4. Plaats de BossCover Cover Strip over de zone met primer en verwijder de beschermstrook onder een hoek van 45° terwijl u de afdekstrook handmatig aandrukt.
5. Rol over de afdekstrook met een siliconen aandrukrol.
6. Dicht alle gesneden randen in detail af met BossCover Rubber Seal.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover Cover Strip 152 mm x 30,48 m, 2 rol/doos

BossCover Cover Strip 152 mm x 7,62 m

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4°C - 43°C.

De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.