

TAFTEX®

EX-130



TAFTEX® EX-130 is een waterkerend damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film. TAFTEX® EX-130 beschermt de constructie tegen wind en regen terwijl potentieel damp door de TAFTEX® EX-130 naar buiten kan. TAFTEX® EX-130 is KOMO gecertificeerd.

Toepassing

TAFTEX® EX-130 wordt als waterkerend, damp-open laag aan de koude zijde van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. TAFTEX® EX-130 kan in daken en gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.

Voordelen

- Waterkerend/regendicht
- Damp-open
- Winddicht
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- KOMO gecertificeerd
- Kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht
- 100% recyclebaar
- Voor dak & gevel

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
TAFTEX® EX-130	1,50 m	50 m	1215013000	8719128000152	30 rol / pallet	10 kg
	3,00 m	50 m	1230013000	8719128000336	30 rol / pallet	20 kg
TAFTEX® EX-130	1,50 m	30 m	1215013002	8719128000589	42 rol / pallet	6 kg

(met geïntegreerde kleefstrook)

Specificaties

Open verwerkingstijd 2 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / 80°C
Gewicht 130 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,03 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 160 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 190 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 300 N / 50 mm	Rek bij breukte (lengte) 70 %
Treksterkte initieel (dwars) 200 N / 50 mm	Rek bij breukte (dwars) 70 %
Waterdampdoorlatendheid 480 gr / m² / dag	



Waterdicht



Damp-open



Bestendig tot 80°



Maximaal
2 maanden
UV bestendig



Harde
ondergrond



Voor gevels



Voor daken



Zachte
ondergrond



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM

TAFTEX®

EX-130



Verwerking

TAFTEX® EX-130 dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlopen minimaal 150mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met TAFTEX® Folie tape. TAFTEX® EX-130 wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof) tengel dient VAST-R® Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. TAFTEX® EX-130 altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.



Gerelateerde producten

TAFTEX®
Folie tape



Tyvek®
FlexWrap tape



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Nageldichtband



Omschrijving

TAFTEX® Folie tape
Tyvek® FlexWrap tape
VAST-R® Butyl tape
VAST-R® Nageldichtband

Breedte

50 mm
60 mm
30 mm
60 mm

Lengte

25 m
10 m
20 m
20 m

Artikelnr.

1500502500
8106001000
8103002000
8106002010

EAN code

8719128000183
5450208029771
8714672005233
8714672005332

Hoeveelheid

10 rol / doos
3 rol / doos
8 rol / doos
5 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM