





# TAFTEX®



### TAFTEX® Alu tape

TAFTEX® Alu tape is een enkelzijdig klevende tape voor het wind- en lucht, water- en dampdicht afplakken van overlappnaden en het repareren van beschadigingen. TAFTEX® Alu tape is voorzien van een nonwoven waardoor deze zeer sterk is.

### Toepassing

TAFTEX® Alu tape dient te worden toegepast voor het afplakken van verschillende membranen. In verband met een goede lucht en dampdichting bij dampdichte of isolerende folies, de nieten altijd afplakken ook als er een knellat over de nieten is aangebracht.

### Verwerking

TAFTEX® Alu tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Breng TAFTEX® Alu tape in het midden van de naad / overlap aan en strijk deze goed aan.

### Specificatie

Artikelnummer	1500602501
EAN nummer	8719128000794
Afmeting	60 mm x 25 m
Verpakkingseenheid	10 rol / doos
Materiaal	Aluminium en nonwoven
Lijmlaag	Synthetisch rubber
Schutlaag	Siliconen release liner
Kleur	Aluminium
Kleefkracht op staal	>25N / 25mm
Verwerkingstemperatuur	+10 / +30°C
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +100 °C
Opslag	Donker, droog, 10°C tot 20°C



023-3034999  
info@g-ind.nl  
www.gerritsen-industrie.nl

Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld evt wijzigingen en zetfouten te allen tijde voorbehouden.

De in de productinfo vermelde gegevens zijn ontleend aan uitgebreid onderzoek dat Gerritsen Industrie, vaak door derden, heeft laten verrichten. Zij dienen als richtlijnen gezien te worden.