

Gyproc Soepele isolatieband



Afdichtingsband van polyetheen met gesloten cellen voor het maken van een geluiddichte aansluiting tussen de profielen en ruwbouwconstructie.

Voordelen

- optimaal geluidsisolerend
- zelfklevend

Beschrijving

	Afdichtingsband van polyetheen met gesloten cellen
Kleur	zwart

Normering

Afmetingen

	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		10	10000
	6	30	10000
		50	10000

Verpakking en bewaring

Verpakking	rol	10 lm
Omverpakking	doos	AANTALVERPPEROMV unexpected double value rol 4@@6@@20

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

19/06/2019

Gyproc Soepele isolatieband

Bijkomende informatie

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

19/06/2019