

| Identificatie nr. | IC-DOP-NL-EN12620-01 | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 1. Product identificatie | Kwartzsand / kwartsgrind | | |
| 2. Type aanduiding | <ul style="list-style-type: none"> • kwartzsand 0/1 • kwartzsand 0/2 • kwartzsand 0/4 | <ul style="list-style-type: none"> • kwartsgrindzand 0/16 • kwartsgrind 2/5 • kwartsgrind 4/8 | <ul style="list-style-type: none"> • kwartsgrind 4/32 • kwartsgrind 8/16 • kwartsgrind 16/32 |
| 3. Beoogd gebruik | Toeslagmateriaal voor beton | | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | Intracoat B.V. Klef 6 5763 PG MILHEEZE | T: +31 0493-314850 info@intracoat.nl www.intracoat.nl | |
| 5. Systeem AVCP | 2+ | | |
| 6. Notified Body | Kiwa Nederland B.V. (NoBo.nr. 0620) | | |
| 7. FPC certificaat | 0620-CPR-91736/01 | | |
| 8. Methode van verklaren | Annex ZA.1a | | |
| 9. Aangegeven prestatie | De fabrikant verklaart op basis van het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole de volgende prestaties met betrekking tot de onderstaande essentiële kenmerken volgens: NEN-EN 12620-2002+A1: 2008 | | |

| ESSENTIELE KENMERKEN | | PRESTATIE* | EN NORM |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 4.3 | categorie korrelgradering | GC90/15; G _T 17,5 | |
| 4.4 | korrelvorm | Fl ₂₀ | |
| 4.5 | schelpgehalte | SC ₁₀ | |
| 4.6 | hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm | f _{1,5} | |
| 5.2 | Los Angeles | LA ₂₅ | |
| 5.3 | Micro-Deval | NPD | |
| 5.4.1 | PSV | NPD | |
| 5.4.2 | AAV | NPD | |
| 5.4.3 | Nordic abrasion value | NPD | |
| 5.5 | waterabsorptie | < 0,7% | |
| 5.5 | deeltjesdichtheid | 2630 kg/m ³ | NEN-EN 12620: 2008 |
| 5.7.1 | vorst/dooi bestandheid | F ₁ | |
| 5.7.2 | volume stabiliteit | NPD | |
| 5.7.3 | ASR gevoeligheid | niet gevoelig | |
| 6.2 | chloridegehalte | < 0,005 % | |
| 6.3.1 | in zuur oplosbaar sulfaat | AS _{0,2} | |
| 6.3.2 | totaal zwavelgehalte | voldoet | |
| 6.4.1 | bindings- en verhardingsvertraging | voldoet | |
| 6.5 | carbonaatgehalte | < 0,5 % | |
| | vrijkomende gevaarlijke bestanddelen | NPD | |

Toelichting

NPD = No Performance Determined (geen prestatie bepaald, indien de desbetreffende kenmerken niet zijn beproefd).

Intracoat B.V. verklaard, overeenkomstig de verplichtingen volgens EU Verordening nr. 305/2011 CPR, dat de aangegeven prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 9

aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Intracoat B.V., aldus ondertekend door:

M. van Ommeren, 1 juli 2016



Directeur, Intracoat B.V.