

Ondergrondversterker



Leveringsvorm

- Can à 5 l

Kleur

- Wit (transparant na opdroging)

Voordelen

- Voor onstabiele toplagen
- Hoog indringend vermogen
- Voor een betere hechting
- Gebruiksklaar

Productomschrijving

Weber Flevopol ogv is een ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden. Voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren. Geschikt voor het voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals kalkzandsteen.

Verbruik
0,2
l/m²

5 l



Gebruiks-
klaar

Toepassing

- Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.
- Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikhuid

AANMAKEN

Weber Flevopol ogv is direct klaar om te gebruiken.

VERWERKEN

Weber Flevopol ogv in een dunne laag, zonder plasvorming aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar. Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is. Overtollig materiaal verwijderen. Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.

AFWERKEN

Bij afwerking met cementgebonden producten **Weber Flevopol ogv** nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

Verbruik

- Zuigende ondergronden: 1 liter per ca. 5-10 m², afhankelijk van type ondergrond.
- Zeer sterk zuigende ondergronden: 1 liter per ca. 2-5 m², afhankelijk van type ondergrond.

Gereedschap

Kwast, roller en/of spuit.

Technische informatie

- Samenstelling: polymeerdispersie.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01 kg/l.

Let op

- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.
- Niet onder 5°C verwerken.
- EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):30 g/l
- Dit product bevat max 0,0 g/l VOS

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.