



weber kleurstof

Kleurstof



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- **weber kleurstof** is kleurecht en onuitspoelbaar en wordt onder andere toegepast bij voegwerk, dekvloeren, egalisatiemiddelen, raaplagen, betonwerk en reparatiemortels.
- **weber kleurstof** is alkali resistent en zorgt voor een duurzame inkleuring.

■ TOEPASSING

- Toeslagmiddel voor alle mortels op basis van cement, kalk en gips.
- Duurzame inkleuring van mortels.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- De droge **weber kleurstof** afwegen volgens de gewenste dosering.

VERWERKEN

- Allereerst de droge delen van de mortel mengen (cement/zand/grind), daarna de **weber kleurstof** toevoegen en goed doormengen. Vervolgens het aanmaakwater toevoegen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: ijzeroxide.

■ LET OP

- Bepaal vooraf, middels een proef, de gewenste kleurstelling.
- Kleurconstantheid is na 5 dagen verhard en bij 20°C en 65% RLV.
- Maximale dosering is 5% t.o.v. cement.




Duurzame inkleuring van mortels

Kleurecht
Onuitspoelbaar

LEVERINGSVORM
Bruin: emmer à 0,5 kg.
Geel: emmer à 0,5 kg.
Rood: emmer à 1 kg.
Zwart: emmer à 1 kg en 2,5 kg.

DOSERING
Van 0,1% tot 5,0% t.o.v. het cementgewicht in een samenstelling.

VERBRUIK
Afhankelijk van de gewenste kleur wordt tot maximaal 5% van het cement- of gipsgewicht gedoseerd.

KLEUREN
Bruin - Geel - Rood - Zwart.

HOUDBAARHEID
Onbeperkt houdbaar, indien droog opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

