

Maattabel Match deurhoog kozijn, opdek (DO) enkeldeurs

Type DO 1		alle maten in mm					
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-5 /+ 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630		675		610		710
	680		725		660		760
	730		775		710		810
	780		825		760		860
	830		875		810		910
	880		925		860		960
	930		975		910		1010
	1030		1075		1010		1110
		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod	
2115		2133		2100		2148	
2315		2333		2300		2348	
		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod	
2115		2144		2111		2159	
2315		2344		2311		2359	
		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod	
2115		2149		2116		2164	
2315		2349		2316		2364	
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2115		2157		2124		2172	
2315		2357		2324		2372	
		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2115		2164		2131		2179	
2315		2364		2331		2379	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 14 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 29 mm.

Sparing breedte = Deurbreedte (db) + 45 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) - 20 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Vanaf glasbreedte in het zijlicht van 750 mm wordt een tussenkalf geadviseerd.

Minimale breedte zijlichtkozijn = db + 265 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.