

Gyproc® Verbouwadvies

Gyproc® Classic wand vs. Gyproc® HABITO® wand



Voor welke wand kiest uw klant?

Bij woningrenovatie wilt u de beste oplossing voor uw klant én zelf wilt u met de beste materialen werken. Zowel Gyproc Classic als Gyproc HABITO® zijn kwalitatief uitstekende wandsystemen.

Gyproc Classic

Dé basiswand.
• Goede geluidsisolatie

Gyproc HABITO®

De nieuwe generatie Gyproc wanden.
• Extra hoge geluidsisolatie
• Extreem stootbestendig
• Klinkt en voelt massief

Classic

Klinkt en voelt massief	+
Geluidsisolerend	++
Brandwerend	++
Stootbestendig	+
Glad afwerken	++
Voorwerpen ophangen	+
Maximale belasting PER PLUG	30 kg



Klinkt en voelt massief	++++
Geluidsisolerend	+++
Brandwerend	+++
Stootbestendig	++++
Glad afwerken	++
Voorwerpen ophangen	++++
Maximale belasting PER SCHROEF	30 kg

Bij welke wand ligt voor u de winst?

Gyproc HABITO® wordt in principe op dezelfde eenvoudige en snelle wijze verwerkt als de vertrouwde Gyproc gipskartonplaten. De platen bezitten ieder kenmerken die, afhankelijk van de praktijksituatie, slimme montagevoordelen opleveren.

Classic

Montageschroeven	Snelbouwschroeven
Plaat op maat snijden	++
Achterhout nodig	Ja
Gewicht plaat	10 kg per m ²
Marge voor u	€



Montageschroeven	HABITO® schroeven
Plaat op maat snijden	+
Achterhout nodig	Nee
Gewicht plaat	12 kg per m ²
Marge voor u	€ € €

Bouwstenen Gyproc® wand

Of u nu kiest voor een Gyproc Classic wand of een Gyproc HABITO® wand, de montage en afwerking zijn nagenoeg hetzelfde.

Stap 1: Opbouw skelet

Gyproc Metal Stud® profielen (U- en C-profielen) zorgen voor een uiterst stabiele constructie van de wand.

- Snel en eenvoudig te monteren
- Altijd recht, geen last van krimp of uitzetting; blijvend scheurvrij
- Uitstekend te schroeven
- Doorvoergaten voor water en elektra, frezen is niet nodig



Plak Gyproc Afdichtingsband op de rugzijde van de profielen.

Dit zorgt voor een optimale geluidsisolatie tussen de wand en de bestaande bouwdeelen.

Wandsysteemcodes:

- Gyproc Classic wand:
- GF 100/1.75.1
 - GF 100/1.75.1.A (extra geluidsisolerend door toevoeging van ISOVER glaswol)
- Gyproc HABITO® wand:
- GF 100 HT/1.75.1
 - GF 100 HT/1.75.1.A (maximaal geluidsisolerend door toevoeging van ISOVER glaswol)

Stap 2: Montage

Gyproc® A

Bevestig Gyproc A platen met Gyproc Snelbouwschroeven.

De gefosfateerde schroeven met trompetkop en snijrand zorgen voor een snelle montage.



Gyproc® HABITO®

Bevestig HABITO® platen met HABITO® schroeven.

De zelftappende en gefosfateerde schroeven met boorpunt, trompetkop en snijrand zorgen voor een snelle montage.



Stap 3: Voegafwerking

A. Voegen wapenen

Wapen de voegen met Gyproc Wapeningsband

Voor het verstevigen van de naden en om scheurvorming te voorkomen.



B. Voegen vullen

Kies voor het voegen van Gyproc® wanden uit:

Gyproc JointFiller 45

Voegenvuller voor het vullen van naden en schroefgaten van gipskartonplaten.



Gyproc ProMix Elite

Kant-en-klare voegpasta om naden en schroefgaten van gipskartonplaten te vullen.

C. Voegen finishen

Kies voor het finishen van Gyproc® wanden uit:

Gyproc JointFinisher Premium

Voegenfinisher voor een gladde toplaag over het voegwerk.



Gyproc ProMix Elite

Kant-en-klare voegpasta om voegen van gipsplaten te finishen. Daarnaast is de voegpasta zeer geschikt voor Klasse A afwerking.

Stap 4: Hoekafwerking

Kies voor het verstevigen van de hoeken van Gyproc® wanden uit:

Gyproc AquaBead® corners

Om uitwendige hoeken zéér snel, strak en stootvast af te werken. Eenvoudige montage door water-geactiveerde lijm.



Gyproc HABITO® corners

Om uitwendige hoeken zéér stootvast en strak af te werken.



Neem voor meer informatie of projectgericht advies contact op met uw contactpersoon of de Gyproc Helpdesk

0347 - 325 165

helpdesk@gyproc.nl Of kijk op www.gyproc.nl/verbouwenmetgyproc

PontMeyer

 **Gyproc**
SAINT-GOBAIN