

Instructies voor reiniging, onderhoud en gebruik voor alle UPM ProFi terrasvloeren

UPM ProFi-producten zijn ontworpen met gesloten oppervlakken voor een uitstekende bestendigheid tegen morsen en vlekken.

Zoals bij iedere buitenvloer zijn regelmatig reinigen en het juiste onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de vloer jarenlang mooi blijft.

Vuilvrij

Door bladeren en andere resten met een bezem te verwijderen, wordt de noodzaak van vloerreiniging tot een minimum beperkt.

Normale reiniging

Reiniging met water en een zachte borstel is vaak voldoende om stof en vuil te verwijderen.

Normale schoonmaakmiddelen kunnen ook worden toegevoegd aan het water, zonder de vloer te beschadigen.

Voor een nog grondigere reiniging wordt het gebruik van een hogedrukreiniger aanbevolen. Een fijne reinigungsstraal is het meest effectief. Om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen, moet de druk middelhoog zijn (niet hoger dan 80 bar). Bovendien moet het spuitmondstuk minimaal op een afstand van 35 cm van de planken worden gehouden. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40 °C. Er mogen uitsluitend standaardmondstukken worden gebruikt. De vloer dient eerst met een reinigungsoplossing te worden bespoten, vervolgens met een zachte borstel te worden schoongeveegd en ten slotte te worden afgespoeld met water.

Gebruik nooit materialen met een schurend oppervlak (schoorpons/schuurpad), aangezien deze het vloeroppervlak beschadigen.

Olie- en vetvlekken

Dankzij het gesloten oppervlak van UPM ProFi terrasvloeren kunnen gemorste olie en gemorst vet gewoonlijk zonder vlekvorming worden verwijderd. Dergelijke gemorste producten dienen te worden verwijderd, waarna het oppervlak zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 3 uur) met warm water en een schoonmaakmiddel moeten worden gereinigd. Mocht er toch een vetvlek achterblijven, dan kan deze met behulp van een huishoudelijk ontvettingsmiddel worden verwijderd. De vloer moet grondig worden gespoeld nadat deze met warm water is gereinigd. Het verdient aanbeveling een grilmat onder een gril/barbecue te leggen.

Krassen en schuurplekken

UPM ProFi terrasplanken zijn bestand tegen normaal gebruik van de vloer. Er kunnen echter plekken of krassen op het oppervlak ontstaan wanneer meubels of andere zware objecten over de vloer worden verslept (bij gebruik van zware objecten moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld door er rubberen matten onder te leggen). Deze plekken of krassen zullen niet de

structuur van de vloer aantasten en in de loop van de tijd minder zichtbaar worden. Voor UPM ProFi Lifecycle-producten kunnen deze krassen ook voorzichtig met een heteluchtpistool worden gerepareerd (pas op dat u geen brandplekken op de vloer maakt). Het vloeroppervlak mag onder geen enkele voorwaarde worden geschuurd.

Schimmel of meeldauw

Schimmel en meeldauw doen zich van nature voor op vochtige oppervlakken die stoffen op basis van planten (bladeren, pollen, zaden, stof etc.) bevatten. Schimmel groeit op onbehandelde houten vloeren of traditionele composietvloeren met een open oppervlak (tenzij er een biocide is gebruikt). UPM ProFi Deck en Piazza zijn vrij van biociden, maar hebben een gesloten oppervlak waardoor schimmeligroei tot een minimum wordt beperkt. UPM ProFi Lifecycle en Vision hebben een gesloten oppervlak en is behandeld met een milde biocide om schimmeligroei tot een minimum te beperken. Het is echter belangrijk dat terrasplanken worden vrijgehouden van bladeren en ander tuinafval. In geval van schimmelvorming moeten de terrasplanken worden gereinigd met een normaal huishoudelijk schimmelverwijderingsmiddel.

IJs en sneeuw

Er mag strooizout worden gebruikt om ijs te verwijderen van UPM ProFi terrasvloer. Voor het ruimen van sneeuw mogen ook kunststof of houten sneeuwscheppen worden gebruikt. Er mogen geen metalen sneeuwscheppen en wegzand worden gebruikt omdat ze krassen op het vloeroppervlak kunnen veroorzaken. Grote hoeveelheden sneeuw moeten altijd worden verwijderd.

Roest/hardnekkige vlekken

Als er metalen vijlsel (bijv. afkomstig van ijzeren railings of tuinmeubelen) op de vloer achterblijft, kunnen er roestvlekken ontstaan. Deze mogen worden verwijderd met behulp van een voor composietvloeren goedgekeurd schoonmaakmiddel op basis van oxaalzuur volgens de instructies van de fabrikant.

Tannine- of roestvlekken (UPM ProFi Lifecycle)

Zoals bij vele houtbevattende producten kunnen er tanninevlekken ontstaan door een reactie tussen hardhoutvezels, vocht en metalen vijlsel (bijv. afkomstig van ijzeren railings, verpakkingsmateriaal, tuinmeubelen of constructiegereedschap). De donkere plekken verdwijnen vaak vanzelf tijdens de natuurlijke blootstelling van de vloer aan weer en wind (ongeveer 12 weken). Deze mogen ook worden verwijderd met behulp van een voor composietvloeren goedgekeurd schoonmaakmiddel op basis van oxaalzuur volgens de instructies van de fabrikant. Roestvlekken die zijn veroorzaakt door metalen vijlsel dat op de vloer is achtergebleven, mogen op dezelfde manier worden verwijderd.

Krijtlijnen

Zaaglijnen dienen uitsluitend met niet-permanente markeerpotloden te worden getekend. Gewoonlijk moet warm water en een schoonmaakmiddel voldoende zijn om dergelijke lijnen te verwijderen.

Zwarte rubbersporen op UPM ProFi Deck 150

Om zwarte sporen van schoenzoolrubber of rubberhamers te verwijderen, kunt u een gum gebruiken (potloodgum).

Verf en vernis

UPM ProFi terrasvloer is zodanig ontwikkeld dat er tijdens de levensduur van de vloer geen nieuwe oppervlaktecoating hoeft te worden aangebracht. Het gebruik van verf en vernis dient te worden voorkomen omdat de kans bestaat dat deze zich niet goed aan het oppervlak hechten en de wrijvingseigenschappen van de vloer reduceren.

Onderhoud en gebruik

Het verdient aanbeveling om de constructie ten minste om de twee jaar te inspecteren en indien nodig te repareren.

Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat de instructies van de fabrikant met betrekking tot het voorgeschreven gebruik, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en de afvoer strikt moeten worden aangehouden. Het verdient aanbeveling om schoonmaakmiddelen eerst op een kleine onopvallende plek van uw vloer uit te proberen. Verschillende schoonmaakmiddelen dienen nooit te worden gemengd, en de vloer dient grondig te worden gespoeld na elk gebruik.

