



Vuren Zweeds Rabat Zwart C

A6080027200

Algemeen

- Vuren C
- Fijnbezaagd
- werkende maat 14 / 27 x 175mm
- Vierzijdig behandeld met Axil 3000 P tegen insecten, termieten en schimmels
- Rondom 2x geleverd met Sikkens Rubbol Facade RAL 9005
- Duurzaamheidsklasse 3 - 4
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar (onbehandeld)

Toepassingen

- Bekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Erfafscheiding
- Diverse tuintoepassingen

Certificering

- FSC® of PEFC™



Verwerkingsvoorschrift

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 40cm aanhouden
- Gebruik roestvrijstalen schroeven(bol/lenskop) of ribnagels.
 - o Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel
 - o Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel
- Bevestigen per steunpunt met 1 schroef of nagel 45mm uit de onderzijde
- Bevestiging op kopse kant met 1 nagel liefst 50mm uit de kant houden, bij minder afstand altijd voorboren
- Behandel verzaagde stukken op de kopse kant met hand impregneermiddel om daarna ook te schilderen, altijd tussenruimte aanhouden (6 – 8)
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte

Onderhoudsvoorschrift

- Controleer jaarlijks op schade of gebreken en herstel deze waar nodig
- Om de 5 jaar de delen 2x volledig behandelen, na visuele vaststelling van de vermindering van de verf kwaliteit eerder behandelen

Aandachtspunten

- Delen op de zon-/zuidzijde aangebracht, kunnen een temperatuur van 80 graden bereiken in de volle zon. Hierdoor kan er meer vervorming optreden dan aan de andere zijden
- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met handverduurzamer

Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding in de Houtwijzer van Centrum Hout versie 2024

Beschikbaar in

Brutomaat (mm x mm)	Werkende maat	Lengtes (mm)
27 x 200	14/27 x 179	3000 - 5400