



weber.sys pack

Afdichtpakket



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Alles in één pakket met **weber.sys coat** en **weber.sys band** voor een volledige bescherming tegen water onder de tegels.

■ TOEPASSING

- Geschikt voor het waterdicht maken van bijvoorbeeld hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen, afvoerputten bij tegelwerk in zowel badkamers, douchesruimtes en ruimtes waar waterbelasting voorkomt.
- Toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de +30°C.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Zorg ervoor dat de ondergrond stof- en vetvrij, redelijk vlak, voldoende sterk en droog is.
- Blijvende stoffige en/of afzandende ondergronden voorbehandelen met de **weber.tile prim**.

AANMAKEN

- Het afdichtingspakket, inclusief de **weber.sys coat** is direct klaar om te gebruiken.

VERWERKEN

- Smeer de horizontale wand- vloeraansluitingen en de verticale wandaansluitingen in met de **weber.sys coat**.
- Gebruik hiervoor een kwast.
- Druk in de natte pasta de **weber.sys band**. breng direct een tweede laag **weber.sys coat** dekkend aan. Smeer hierbij de pasta minimaal 10 mm over de rand van de band.
- Doorvoer van leidingen, afvoerputten en dergelijke rondom afsmeren met **weber.sys coat**.
- Voor het afdichten van vochtgevoelige ondergronden: breng met behulp van een roller of kwast een dekkende laag afdichtpasta aan.
- Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Praktische open tijd: ca. 25 minuten.
- Wachtijd voor verdere verwerking: 2 - 4 uur, afhankelijk van de temperatuur.
- Wachtijd voor ingebruikname: ca. 12 uur.
- Initiële hechting: 1,5 N/mm².
- Hechting na inwerking van warmte: 1,2 N/mm².
- Uittrekking tot breuk: 200%.

■ LET OP

- Gebruik **weber.sys band** altijd in combinatie met de **weber.sys coat**.
- **weber.sys pack** is niet geschikt voor buitentoepassingen, zwembaden, waterreservoirs en industriële vloeren.
- Toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de 30°C.



Alles in één pakket voor een volledige bescherming tegen water onder de tegels.

Compleet afdichtpakket

Betrouwbare elastische afdichting

Op alle ondergronden toepasbaar

Waterdicht maken van hoekaansluitingen

LEVERINGSVORM

Emmer met **weber.sys coat** (4 kg).
weber.sys band (12 meter) en een kwast.

VERBRUIK

Bij hoekaansluitingen: ca. 300 gr/m².
Bij vochtig gevoelige ondergronden: ca. 350 gr/m².

GEREEDSCHAP

Kwast.

KLEUREN

weber.sys coat is blauw.
weber.sys band is wit.

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

