



Pellos Floor®

De perfecte plaat waarmee u sneller werkt

Pellos Floor is al jaren een begrip binnen de bouw. Deze 7-laagse vuren plaat kenmerkt zich door een aantal sterke producteigenschappen:

- Licht van gewicht, maar ijzersterk
- Makkelijk te verwerken. De messing van de ene plaat schuift moeiteloos in de groef van de andere plaat.
- Weinig spanning waardoor de plaat rustig en zeer stabiel is

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat u met weinig inspanning een strak en perfect oppervlak als eindresultaat heeft.

Pellos Floor is bij Jongeneel standaard verkrijgbaar in diverse diktes, met rechte kanten of met een messing en groef constructie. Het plaatmateriaal is uniek door

de verbeterde II-kwaliteit dekfineren aan de voorzijde en III-kwaliteit aan de achterzijde.

Technische gegevens

- Verlijming: Exterieur volgens NEN-EN 314-1 en 2
- Volumiek massa: 460 kg/m³ bij een vochtpercentage van 8%
- Buigsterkte bij een dikte van 18 mm: 20,4 N/mm² (langs) 13,0 N/mm² (dwars)
- Elasticiteitsmodules bij een dikte van 18 mm: 8170 N/mm² (langs) 3830 N/mm² (dwars)

Pellos Floor is nu zowel in FSC® als PEFC verkrijgbaar en is KOMO, CE2+ en ISO (9001 en 14001) gecertificeerd!

**NU OOK IN FSC
VERKRIJGBAAR!**



jongeneel

Het hout nooit op!



Kijk op jongeneel.nl voor een vestiging in de buurt.