



A SOUND EFFECT ON PEOPLE

PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 002DOP-SSP-20201210

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Ecophon Master

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Ecophon Master A/Plant	Ecophon Master Eg/Plant	Ecophon Master Rigid E/Plant/Gamma
Ecophon Master A	Ecophon Master Eg	Ecophon Master Rigid E/Gamma
Ecophon Master B/Plant	Ecophon Master F/Plant	Ecophon Master Rigid Dp/Plant
Ecophon Master B	Ecophon Master F	Ecophon Master Rigid Dp
Ecophon Master C/Plant	Ecophon Master Rigid A/Plant	Ecophon Master Rigid Dp/Plant/Gamma
Ecophon Master C	Ecophon Master Rigid A	Ecophon Master Rigid Dp/Gamma
Ecophon Master Ds/Plant	Ecophon Master Rigid A/Plant/Gamma	Ecophon Master SQ/Plant
Ecophon Master Ds	Ecophon Master Rigid A/Gamma	Ecophon Master SQ
Ecophon Master E/lant	Ecophon Master Rigid E/Plant	Ecophon Master SQ LD/Plant
Ecophon Master E	Ecophon Master Rigid E	Ecophon Master SQ LD

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Systeemplafond membraan componenten voor intern gebruik in gebouwen met een geïnstalleerd plafond te produceren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

SP (Aangemelde instantie n° 0402) speelde de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering); initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek in het kader van het systeem 1 en een certificaat van overeenstemming op.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2014

Product	Reactie op brand	Afgifte van formaldehyde (klasse)	FTS (flexural tensile strength)	Geluidsabsorptie (α_w)
Ecophon Master A Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	1,00
Ecophon Master A	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	1,00
Ecophon Master B Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00
Ecophon Master B	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00
Ecophon Master C Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00
Ecophon Master C	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00
Ecophon Master Ds Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,90
Ecophon Master Ds	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,90
Ecophon Master E Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	1,00
Ecophon Master E	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	1,00
Ecophon Master Eg Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,95
Ecophon Master Eg	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,95
Ecophon Master F Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,95
Ecophon Master F	A2-s1, d0	E1	Npd	0,95
Ecophon Master Rigid A Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	1,00
Ecophon Master Rigid A	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	1,00
Ecophon Master Rigid A Plant/Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,30
Ecophon Master Rigid A /Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,30
Ecophon Master Rigid E Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	1,00
Ecophon Master Rigid E	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	1,00
Ecophon Master Rigid E Plant/Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,25
Ecophon Master Rigid E /Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,25
Ecophon Master Rigid Dp Plant	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,90
Ecophon Master Rigid Dp	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,90
Ecophon Master Rigid Dp Plant/Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse A/5N	0,20
Ecophon Master Rigid Dp /Gamma	A2-s1, d0	E1	Klasse C/5N	0,20
Ecophon Master SQ Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00
Ecophon Master SQ	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00

Product	Reactie op brand	Afgifte van formaldehyde (klasse)	FTS (flexural tensile strength)	Geluidsabsorptie (α_w)
Ecophon Master SQ LD Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00
Ecophon Master SQ LD	A2-s1, d0	E1	Npd	1,00

Eigenschappen niet in de tabel (duurzaamheid, thermische geleidbaarheid, etc.) hebben de waarde NPD (no performance determined)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


 Marie-Louise Hjärpe
 Product engineer



Hyllinge 2020-12-10