



weber.dry inject

Aquablock injectie cream



WATERDICHTING

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Waterdichting tegen opstijgend vocht.

■ TOEPASSING

- Horizontale waterdichting tegen opstijgend vocht in al het gangbare metselwerk.
- Met behulp van een doseerpistool (**weber.dry gun**) toe te passen, zonder druk.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Eventuele oude pleisterlagen tot minstens 80 cm van het punt van injectie verwijderen. Slecht hechtende pleisterlagen in zijn geheel verwijderen.
- Beschadigd metselwerk herstellen. Loszittende voegen verwijderen en de muur stofvrij maken.
- Boor horizontale gaten om de 8 tot 12 cm in de voeg met een diameter van 16 mm. Diepte van het gat = muurdikte - 5 cm (verbruik is 2 ml per cm diepte).
- Boor in het vochtige gedeelte van de muur, echter boven grondwaterniveau.
- Bij een muur met een hoge vochtbelasting, 2 rijen gaten boren met een maximale onderlinge afstand van 8 cm tussen de horizontale gaten.
- Zorg ervoor dat de boorgaten stofvrij zijn. Blaas deze uit met een (hand) pomp.

VERWERKEN

- Vul de gaten volledig.
- Begin achteraan, beweeg de spuitmond langzaam naar voren tijdens het vullen van het gat.

VERBRUIK

Uitgangspunt: ca. 2 ml per cm diepte bij een gat van $\varnothing 16$ mm.

Wanddikte in cm	12 cm	24 cm	36 cm
Verbruik ml/m	180 ml	360 ml	540 ml

AFWERKEN

- Zorg ervoor dat de boorgaten een dag na injectie afgedicht worden met bijvoorbeeld **weber.rep rox** of **weber.dry hoek**.

■ LET OP

- Niet toepassen op cellenbeton.



Waterdichting tegen opstijgend vocht.

Eenvoudig injecteren m.b.v. een doseerpistool

Toepasbaar vooral in vochtige muren

Dringt diep door, vult de kleinste ruimtes van het metselwerk

Op alle gangbare metselwerken toepasbaar

LEVERINGSVORM

12 stuks à 600 ml in een verpakking (doos).

VERBRUIK

Zie tabel onder de kop verwerken.

GEREEDSCHAP

weber.dry gun, boor, (hand)pomp.

KLEUR

Wit.

HOUDBAARHEID

Zie uiterste houdbaarheidsdatum op de cartridge, indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

WATERDICHTING

