



TAFTEX®



TAFTEX® Facade tape

TAFTEX® Facade tape is voorzien van een gemodificeerd acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. TAFTEX® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerslementen en chemische stoffen. TAFTEX® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor het TAFTEX® UV Facade tape membraan.

Toepassing

TAFTEX® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht afsluiten van het UV bestendige membraan TAFTEX® EX-210 Facade in gevel- en/of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind- en waterdicht afsluiten van overlapnaden, als het aansluiten van TAFTEX® EX-210 Facade op constructies dient met TAFTEX® Facade tape verwerkt te worden. TAFTEX® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

TAFTEX® Facade tape zeer zorgvuldig aanbrengen garandeert een duurzaam en wind- en waterdicht eindresultaat. TAFTEX® Facade tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van TAFTEX® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtbellen verdwijnen en er een optimale duurzame-hechting ontstaat.

Specificatie

Artikelnummer	1500602500
EAN nummer	8719128000206
Afmeting	60 mm x 25 m
Verpakkingseenheid	10 rol / doos
Materiaal	Zeer sterk UV bestendig acryl coating op een PP Spinvlies
Lijmlaag	Acryl copolymeer
Schutlaag	Gesiliconiseerd papier
Kleur	Zwart
Kleefkracht op staal	>25N /25mm
Verwerkingstemperatuur	Vanaf +10 tot +30°C
Temperatuurbestendigheid	- 30°C tot + 100°C
Opslag	Donker, droog, +5°C tot 23°C