

Deurplaten Voor deuren op maat

PontMeyer heeft een breed assortiment kwalitatieve deurplaten waarmee u een deur op maat kunt maken. Denk qua toepassing aan voordeuren, poortdeuren, garagedeuren, bergingsdeuren, schuurdeuren, etc.

De platen zijn infreesbaar en door de speciale kern zeer stabiel en goed overschilderbaar. De deurplaten zijn in diverse materialen, afwerkingen en afmetingen verkrijgbaar.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer



Deurplaten

Voor deuren op maat

Deurplaat door-en-door okoumé

Onze standaard kwaliteit deurplaat, zonder stabiliserende materialen. Prijsgunstige oplossing, waarbij een lager gewicht minder belangrijk is en er minder eisen worden gesteld aan de stabiliteit. Bijvoorbeeld een deur die is toegepast in een droge omgeving met beperkte temperatuurschommelingen.



Deurplaat Alu-Iso Light

De Alu-Iso Light is een deurromp met okoumé dekplaten en aluminium dampschermen. De slotstijl is verstevigd met meranti/LVL en een stabilisatie strip. Deze opbouw geeft de deur extra stabiliteit. De plaat kan tot 3mm worden ingefreesd (uitsluitend V-groef). Garantie 10 jaar.



Deurplaat Aluplex

Aluplex deurplaten zijn okoumé platen met geïntegreerde aluminium lagen die zowel voor stabiliteit als voor vochtwering zorgen. Vanwege de unieke kenmerken zijn deze deurplaten uitstekend te verwerken tot hoogwaardige deuren. De platen zijn tot iedere afmeting terug te zagen, aangezien geen rekening hoeft te worden gehouden met randhout, stabilisatiekoker of vulling. Deze plaat kan tot 5mm worden ingefreesd (uitsluitend V-groef). Garantie 10 jaar.



Deurplaat Tritop Light

De Tritop Light is een deurromp met Medite Tricoya® dekplaten en een speciale stabilisatiestrip. Medite Tricoya® is een extreem stabiel, duurzaam en vochtbestendig MDF. Deze speciale kwaliteit MDF is net zo goed te bewerken als standaard MDF. Ideaal voor freeswerk dus. De slotstijl is verstevigd met meranti/LVL. Deze opbouw geeft de deur extra stabiliteit. De plaat kan tot 3mm worden ingefreesd. Er geldt een garantie van 25 jaar op het materiaal en 15 jaar garantie op delaminatie en kromtrekken.



Specials

Op aanvraag kunnen wij speciale deurplaten leveren, zoals:

- deurplaten op de door u gewenste afmeting
- deurplaten met frezingen voor bijv. slot en krukgat
- (geïsoleerde) bossingpanelen
- brandwerende deurplaten



Leverbare uitvoeringen

	Door-en-door okoumé	Aluplex	Alu-Iso Light	Tritop Light
Veelvoorkomende afmetingen	2150x950mm 2500x1220mm 3100x1530mm	2150x950mm 2500x1220mm 2350x950mm 2350x1100mm	2150x950mm 2500x1220mm 2350x950mm 2350x1100mm 3000x1220mm	2150x950mm 2500x1200mm 2350x950mm 2350x1100mm 3000x1220mm
Diktes	30 en 40mm	40 en 54mm	40, 54 en 67mm	40, 54 en 67mm
Stabiliteitsklasse 40mm	-	1	2	2
RC-waarde	-	0,23m ² K/W	1,15m ² K/W	1,15m ² K/W
Gewicht (40mm):	24kg/m ²	24kg/m ²	16kg/m ²	16kg/m ²
Garantie	10 jaar	10 jaar	10 jaar	Tot 25 jaar
Uitvoering	Onbehandeld en wit gegrond	Onbehandeld en wit gegrond	Onbehandeld en wit gegrond	Onbehandeld en wit gegrond

Verwerkingsadviezen

De afwerking van de zaag- en freesranden is uitermate belangrijk. Hierdoor wordt voorkomen dat er vocht in de plaat dringt waardoor schade kan ontstaan. U dient de randen direct op het werk te behandelen met minimaal 2 lagen triplex randsealer. Dit geldt ook voor de slotgaten en scharnierkrozingen. Als dit nog geen goed gesloten film vormt dient u een extra laag aan te brengen. Hierna kan worden begonnen met het schilderen volgens de verfinstructies van uw leverancier.

Transport en opslag

De deurplaten dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen weersinvloeden en beschadigingen te zijn beschermd en te worden ondersteund met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

Garantievoorwaarden (verkort)

PontMeyer hanteert een garantietermijn waarbij de factuurdatum als eerste dag van de garantietermijn geldt. Binnen de garantietermijn zal de gefactureerde waarde van de plaat tot maximaal 100% worden vergoed in de eerste vijf jaren. Met betrekking tot de kromming en scheluwte gelden de eisen zoals vastgelegd in de SKH-BGS-001. Binnen de garantievoorwaarden zijn raam, brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Let op bij donkere kleuren. Bij alle kleuren die in klasse 1 en 2 vallen, zijn de garantievoorwaarden normaal van toepassing. Zeer donkere kleuren (klasse 3) worden afgeraden vanwege de extreme temperatuurstijgingen. In de garantievoorwaarden zijn craquele-schades van verf en barstvorming van het onderliggende houtfineer op deuren, voorzien van kleuren uit klasse 3 alsmede deuren die transparant zijn afgewerkt, uitgesloten. Met betrekking tot kromming wordt deze gemeten in het eerste jaar na het stookseizoen. De volledige garantievoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Waarom PontMeyer deurplaten?

- Betrouwbaar Nederlands fabricaat
- Hoogwaardige kwaliteit
- Mooie, vlakke, infreesbare toplaag
- Meest toegepaste afmetingen direct af te halen
- Maatwerk snel leverbaar

Meer informatie?

PontMeyer kiest altijd voor de beste kwaliteit materialen. Dat geldt uiteraard ook voor de deurplaten. Met deze stabiele platen kunt u de mooiste deuren op maat maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen PontMeyer vestiging of accountmanager.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer